

周口基坑临时支护A基坑临边支护A基坑临边支护直营

产品名称	周口基坑临时支护A基坑临边支护A基坑临边支护直营
公司名称	河北环亚防护工程有限公司
价格	57.00/套
规格参数	品牌:环华 型号:1.2*2.0 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村317号（注册地址）
联系电话	17333947259

产品详情

周口基坑临时支护A基坑临边支护A基坑临边支护直营

[基坑临边支护](#)相关知识

- 1、基坑周围应明确警示堆放的钢筋线材不得超越基坑边3米范围警戒线，基坑边警戒线内严禁堆放一切材料。
- 2、防护栏杆由二道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高度为1.2米，下横杆离地高度为0.6米，立杆总长度1.7米，埋入地下0.5米，立杆间距2米，每隔4米立杆设置一C15混凝土块基础，砼基础尺寸为0.3米×0.3米×0.5米，立杆居中设置。
- 3、所有护栏用红白油漆刷上醒目的警示色，钢管红白油漆间距为20CM，基坑西侧按刷坡设一4米宽的安全通道，并悬挂提示标志，护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”等禁止、警告标志。
- 4、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，安全立网封闭到砖墙顶面高度。在栏杆下边设置严密固定的高度为30厘米的24砖墙，砂浆抹面。

1、竖管型

尺寸：1.2*2m；立柱：50*50mm，1.5mm；边框：20*30mm，1mm；

2、网片型

尺寸：1.2*2m；丝径：3.0mm；孔径：50*50mm；立柱：50*50mm，1.2mm；边框：20*30mm，0.8mm；

基坑护栏（工地安全防护栏、建筑工地临边防护栏、基坑护栏、基坑临边护栏、基坑防护栏杆、基坑安全护栏、基坑围栏）（1.2*2.0）

[基坑临边支护](#)作用：

- 1、分隔功能；
- 2、阻拦功能；
- 3、警示功能；