

高品质DWC-40冲击试验低温槽

产品名称	高品质DWC-40冲击试验低温槽
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:九望 型号:DWC-40 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房(注册地址)
联系电话	15098879598

产品详情

一、设备名称：冲击试验低温槽

二、设备型号：DWC-40

三、性能说明：

DWC系列冲击试验低温槽是我公司根据GB/T229-2007《金属夏比摆锤冲击试验方法》中对低温装置的要求而最新研制开发的压缩机制冷设备。采用压缩机制冷技术，利用热平衡原理及循环搅拌方式，达到对试样的自动均匀冷却、恒温，可完全满足国家标准所规定的各项控温指标。低温槽采用单片微机技术控制，数显温度值，自动控温、自动记时、自动报警，操作简便安全，制冷速度快，容积大，控温精度高，是金属材料低温冲击试验中理想的试样冷却、保温设备。

四、主要技术指标：

1、控温范围： 室温 ~ -40 (室温 25)

2、恒温精度： < ± 0.5

3、降温速度： 室温 ~ 0 约1.8 /min

0 ~ -20 约0.8 /min

-20 ~ -30 约0.5 /min

-30 ~ -35 约0.5 /min

-35 ~ -40 约0.5 /min

- 4、最大外形尺寸： 800 × 510 × 480 mm(长 × 宽 × 高)
- 5、有效工作空间： 120 × 120 × 70 mm(长 × 宽 × 高)
- 6、可装试样数量： >60 (冲击试样尺寸:10 × 10 × 55mm)
- 7、数字计时器： 1秒 ~ 99分钟，分辨率1秒
- 8、冷却介质： 乙醇或其它不冻液
- 9、搅拌电机： 8W
- 10、工作电源： 220 ~ 240V， 1.0KW

五、设备主要配置：

- 1、主机一台
- 2、试样筐一个
- 3、传感器一个

我司立足检测仪器及配套设备行业，专业生产冲击试验机系列产品：冲击试样缺口投影仪、夏比缺口投影仪、摆锤式冲击试验机、低温冲击试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试验低温槽等系列产品；值得君的信赖与选择！