

JB-500B摆锤式冲击试验机现货供应

产品名称	JB-500B摆锤式冲击试验机现货供应
公司名称	济南九望仪器有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:九望 型号:JB-500B 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区七贤街道二环南路9999号9号厂房（注册地址）
联系电话	15098879598

产品详情

一、设备名称：半自动冲击试验机

二、型号：JB-500B

三、性能说明：

该机主要用于测定金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，以便判断材料在动负荷下的性质。

本机为半自动控制试验机，操作简单工作效率高，扬摆、冲击、放摆电器控制，并能利用冲断试样后的剩余能量自动扬摆作好下次试验准备，特别适用于连续做冲击试验的实验室和大量做冲击试验的冶金、机械制造等行业。JB-500B型冲击试验机符合国标GB/T3808-2002《摆锤式冲击试验机的检验》，按国标GB/T229-2007《金属夏比摆锤冲击试验方法》对金属材料进行冲击试验。

四、主要技术指标：

- 1、冲击能量：250J、500J
- 2、摆锤预扬角：150°
- 3、摆轴中心至冲击点距离：800mm
- 4、冲击速度：5.4m/s
- 5、试样支座跨距：40mm
- 6、钳口圆角：R1-1.5mm

- 7、冲击刀刃圆角：R2-2.5mm R8mm
- 8、冲击刀厚度：16mm
- 9、角度准确度：±0.1°
- 11、试样尺寸：10（7.5、5）×10×55mm
- 12、外形尺寸：2000 mm×650 mm×1960mm
- 13、试验机净重：约550Kg
- 14、电源：交流三相 380V±10% 50HZ 5A
- 15、环境条件：周围环境中无腐蚀介质，无震动，无强电磁场。

五、设备主要配置：

- 1.500焦耳主机一台；
- 2.250J、500J 摆锤各一个
- 3.电机一台（装在主机上）；
- 4.取摆传动装置一套（装在主机上）；
- 5.保险机构一套（装在主机上）；
- 6.安全防护装置一套；
- 7.支座调校器一只；
- 8.试样对中器一只；
- 9.R2刀刃两个（装在摆锤上）；
- 10.拆卸器（换摆用）一件

我司立足检测仪器及配套设备行业，专业生产冲击试验机系列产品：冲击试样缺口投影仪、夏比缺口投影仪、摆锤式冲击试验机、低温冲击试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试验低温槽等系列产品；值得君的信赖与选择！