

工程塑料合金垫块价格 中大集团 浙江工程塑料合金垫块

产品名称	工程塑料合金垫块价格 中大集团 浙江工程塑料合金垫块
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

中大的德通化塑是一家在生产研制工程塑料合金MG系列上名列前茅的公司，工程塑料合金属于高分子非金属材料，具有好的韧性和一定的弹性及自恢复性，本身还具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，工程塑料合金垫块价格，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗老化等特性，顶推工程塑料合金垫块，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小。mg e板材料在三场（力场，电厂，化学场）作用下的机械性能稳定，本身合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学放映自然成型的均质聚合物，其中自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏，保证了材质本身的稳定性。

工程塑料合金关节轴承生产厂家中大德通产品特性

工程塑料合金关节轴承生产厂家中大德通产品特性：

- 1、自润滑、免维护、无需加油；
- 2、摩擦系数低，尤其是动静摩擦系数相近，启动摩擦系数小；
- 3、耐磨损；
- 4、环保、抗腐蚀，船厂工程塑料合金垫块，耐除了强酸、强碱一切腐蚀溶液的腐蚀；
- 5、机械强度大，吸振好；
- 6、吸水性小，辽宁工程塑料合金垫块，几乎不吸水；
- 7、极限PV值大；

- 8、蜂窝状微孔结构，易形成油膜；
- 9、不会脱落；
- 10、加工性能好，既有韧性又有足够的硬度。

工程塑料合金平面MGA滑块性能参数：项目单位MGA密度g/cm³1.14-1.3拉伸强度Mpa 60冲击强度KJ/m² 140压缩强度Mpa 125邵氏硬度D65-82线性系数1/ 5.7-7.2 × 10⁻⁵磨损系数Mg/N.m5.1 × 10⁻⁷吸水率% 0.7使用温度 -40—+110老化寿命年 > 50极限PV值Mpa.m/s 11

摩擦系数干态0.05—0.09水润滑0.04—0.07油润滑0.02—0.06

工程塑料合金垫块价格-中大集团-浙江工程塑料合金垫块由中大空调集团有限公司提供。中大空调集团有限公司（www.zddths.com）是一家从事“超高分子量聚乙烯板,MGB工程塑料合金板,MGC工程塑料合金”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中大集团”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中大集团在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！