

布料机 12米布料机 盛誉建机

产品名称	布料机 12米布料机 盛誉建机
公司名称	合肥盛誉建工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海区京商商贸城D区CJ栋101-103
联系电话	15056920166

产品详情

合肥盛誉手动布料机

手动布料机的产品结构：一般采用槽钢或者圆管结构、大臂、标准轴承、耐磨输送管路、加大型配重箱等，增强了设备的稳定及可靠性。转动轻便360°正反全回转，只需轻松拉动绳索即可任意调节布料半径改变布料方位，是工程施工的理想设备之一。半径：12米、16米、18米等；布料高度：1-7米；回转方式：上回转、下回转、双轴承回转；是一种与混凝土输送泵配套使用的新型施工机械，就像一只机械手能将到达施工面的混凝土快速、准确地送抵作业面的任一浇注部位并进行连续浇注，充分发挥了两个技术的优势，12米布料机，极大地降低了劳动强度及成本，不堵管布料机，提高了施工的进度和质量；也可根据工程要求，设备不同高度、半径、回转方式、行走方式的混凝土布料机械。

混凝土布料机

混凝土布料机是泵送混凝土的末端设备，其作用是将泵压来的混凝土通过管道送到要浇筑构件的模板内。
。 [)

分类:液压布料机，手动布料机(又分12米，15米，18米三种)

根据混凝土施工不同的浇注环境和个性要求，先后为用户设计了内爬式、行走式、船载式、手动式等多种机型，形成了目前全球规格最齐全的海格系列混凝土布料机。

结构:、插销、立架、构成的底座是固定部分，大流量布料机，其上通过回转支承与上部回转部分相连，上主梁架、平衡臂、平衡臂架拉杆、上横杆组成后回转部分。立管上有回转卡箍接头。通过人力拉动，可使整个回转部分回转360度。上梁主架前端连接有一个回转支座与前横杆、前拉杆组成前回转部分，在人力拉动下可绕回转支座旋转300度。由两部分回转架组成的合成运动就能复盖所有布料半径范围的布料点。

6.布料机移位须检查周边环境及按照2点针对结构构架进行相关检查；7.布料机作业过程中，回转半径内

不得存放任何物料，并确保悬架下无人员停留；布料机作业，前方软管出灰口严禁加接任何长短的输送泵管；

8. 五级以上大风、雷雨、大雪、大雾等恶劣天气应停止布料机施工作业，布料机，并采取防倾覆措施；

9. 布料机操作人员应严格执行其他相关安全技术规程:系好安全帽；严禁酒后作业；混凝土浇筑时须穿戴好绝缘鞋，绝缘手套，防止触电事故；电源线接拆须由专业电工进行，其他人不得擅自操作等；布料机-12米布料机-盛誉建机(优质商家)由合肥盛誉建工机械有限公司提供。合肥盛誉建工机械有限公司(www.hfsyjj.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领盛誉建机和您携手步入辉煌，共创美好未来！