

# 大理石地砖 武汉大理石 鑫顺石材

产品名称	大理石地砖 武汉大理石 鑫顺石材
公司名称	武汉市东西湖鑫顺石材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区高新大道342号
联系电话	13720165458

## 产品详情

世界天然大理石产量以荒料开采量计，1990年为2535万吨；1993年为3400万吨；1995年为3900万吨；1997年为4570万吨。从以上数据可以看出1997年的石材产量是1990年的1.8倍，大理石安装，同其他行业相比，发展速度是很快的。欧洲石材生产在世界生产中一直处于领先地位，但其产量在世界总产量中所占的比例已从过去的77%降至1997年的52.6%。意大利的石材年开采量在1990年至1997年间一直保持在720～750万吨，依旧保持其世界石材生产大国的地位，但其产量在世界石材总产量中所占比例一直在下降。例如八十年代中期占约30%，至八十年代末则占25%，1994年占19.8%，1997年则下降至16.4%。

武汉市东西湖鑫顺石材经营部是一家集矿山开采、石材销售为一体的专业石材加工销售企业，承接各类大小工程，园林.广场.外墙.家装等各类工程，本公司始终秉承“质量第‘一’，大理石加工，用户至上，锐意进取”的经营理念，武汉大理石，坚持“客户第‘一’”的原则为广大客户提供优质的服务。本公司全体员工欢迎您惠顾！

大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成，其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。大理石一般性质比较软，这是相对于花岗石而言的。

首先在翻新打磨前先做防水，目的是使到石材尽可能少吸水，大理石地砖，从而达到降低石材吸水率，300#后再做防水，那时候因为削磨会造成防水的效果降低或消失，条件允许的情况下最‘好800#后再做一次防水。

1、细磨：使用800#、1000#、2000#金钢石树脂软水磨片，细磨占整体研35%时间，细磨到800#后有初光出现、细磨到2000#后光泽度可达50度。3、精磨：使用3000#金钢石树脂软水磨片喷洒A2研磨、进行离子交换、精磨占整体研磨20%时间，精磨后光泽度提升很高，大理石的表面密度提高了，为抛光剂（NO2+Q5镜面修复剂）打下坚实的基础，增强了抛光材料的附着力。

大理石地砖-武汉大理石-鑫顺石材由武汉市东西湖鑫顺石材经营部提供。大理石地砖-武汉大理石-鑫顺石材是武汉市东西湖鑫顺石材经营部（ [whxssc.tz1288.com](http://whxssc.tz1288.com) ）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。