

山东泊易达 环氧自流地坪 广西环氧地坪

产品名称	山东泊易达 环氧自流地坪 广西环氧地坪
公司名称	山东泊易达停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5051号
联系电话	15053617033

产品详情

环氧地坪注意事项

- 1、雨、雪、雾天气时不宜施工，广西环氧地坪，以防止产生白雾现象；
- 2、现场封闭不好及存在交叉施工时不宜施工，已防止颗粒划伤等现象发生；
- 3、材料混合后应在30分钟内使用完毕，涂装间隔时间12~24小时。
- 4、眼睛、皮肤不得接触本产品。
- 5、储存在远离火源的通风阴凉干燥之处，严禁与水接触
- 6、涂布时发现砂粒或其他杂质，应立即清除；
- 7、地面未干时，严禁进入工地现场。

环氧自流平是一种地面施工技术，所用的涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材，环氧自流地坪，通过加入各种助剂、颜料、填料等，经严格配比加工而成。不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等优点，环氧地坪油漆，因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。这种工艺可根据地面的高低不平顺势流动，环氧地坪公司，对地面进行自动找平，并迅速干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的镜面效果面层。除找平功能之外，自流平还可以防潮、防腐等特点，广泛适用于、生物、电子等领域的无尘室、无菌室。

基面干燥度要求。施工环氧地坪漆，一般要求地面的含水率在6%以下。

潮湿基面的水分会影响环氧地坪涂膜与地坪基面的黏结，造成环氧地坪涂层起泡、脱层、甚至无法涂装等问题，尤其是建筑底层地面，这种问题会更加突出。

地面含水率检测。地面含水率可以通过使用含水率测试仪检测，也可用薄膜法测出。

解决方法。潮湿地面可施工水性环氧地坪漆，或是在施工环氧地坪漆前做防水层。常见的防水层包括涂刷防水涂料或是铺设防水薄膜两种。

山东泊易达(图)-环氧自流地坪-广西环氧地坪由山东泊易达停车服务有限公司提供。山东泊易达停车服务有限公司(www.sdboyida.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的停车场、加油站设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东泊易达和您携手步入辉煌，共创美好未来！