

# 防爆液下泵 液下泵 灵谷水泵

产品名称	防爆液下泵 液下泵 灵谷水泵
公司名称	河北灵谷水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市南阳工业区
联系电话	13400251003 13400251003

## 产品详情

河北灵谷水泵制造有限公司液下泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、、制药、稀土、化肥等行业，在贮罐上

输送不含悬浮固体颗粒，液下泵，不易结晶，温度不高于100 ° C的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的设备。

产品具有轻质、高强、不变形、耐高温、

耐腐蚀等优良性能。河北灵谷水泵制造有限公司

WSY型、FSY 型两种型式的液下泵:1.WSY型泵为立式液下旋涡泵。2.FSY 型泵为立式

液下离心泵，该泵因伸入贮罐，贮槽的深度长短不同，设计液下深度800mm-3000mm

之间任意选择。只要液体高于泵体，即可不灌液而起动送液，平盖板下设有泄漏孔，液体不

会向贮罐外泄漏。

河北灵谷水泵制造有限公司液下泵安装、使用、维修:

1、泵组装后，盘动联轴器，立式液下泵，看是否转动灵活。检查是否有金属磨擦声，各部件螺母是

否旋紧。

- 2、检查泵轴和电机轴的同心度，上下联轴器外圆左右差数不得超过0.1mm，联轴器端面间隙保持1.2~2.5mm。
- 3、泵的吸入口到容器底部之间距离为吸入口径的2~3倍。泵体与器壁距离应大于口径的2.5倍。
- 4、泵的出液管路，防爆液下泵，应另设支架支撑，其重量不允许支撑在泵上。
- 5、检查电机的旋转方向，使泵的旋转方向符合指示方向。
- 6、关闭出口管路上的闸阀，接通冷却水管。
- 7、起动电机，慢慢开启出口管闸阀到需要的位置投入正常运转。
- 8、经常检查泵和电机的情况轴承温升不应超过75 °C，轴承盒内应加足够黄油。

河北灵谷水泵制造有限公司是一家集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业，河北灵谷水泵制造有限公司一直坚持“以质量求生存、以品质求发展”的宗旨为广大客户提供优质服务!同时，

河北灵谷水泵制造有限公司一直专注于自身实力的提升以及对产品质量的严格把关，为此，目前不但拥有国内高水准

的水泵性能测试中心、完善的一体化服务体系、经验丰富的水泵专家，同时经过多年的发展，高温液下泵，产品以优越

的性能、精良的品质、良好的服务口碑获得各项专业认证证书和客户认可。经过团队的不懈努力，河北

水泵制造有限公司在水泵行业已经取得了很大成就。这样一家诚信为本、责于天的水泵行业佼佼者，对于水

泵的维修、保养等各大方面都有自己独特的方法。

防爆液下泵-液下泵-灵谷水泵(查看)由河北灵谷水泵制造有限公司提供。河北灵谷水泵制造有限公司(linggubytz1288.com)位于河北安国市南阳工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前灵谷水泵在离心水泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。灵谷水泵取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。灵谷水泵全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。