

赛丰空调 280度排烟防火阀 东营排烟防火阀

产品名称	赛丰空调 280度排烟防火阀 东营排烟防火阀
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

防火阀在消防排烟系统中有着非常重要的用意，因此游人如织专家都在不断的拓展习性的测试。在实在安设时，尤其是一些重型的高层建筑比较复杂，拥有多因素会对防火阀的属性早成震慑，此中震慑品位比较大的有两方面：一方面是防火阀安装岗位的慎选，基于建筑安装环境的不同，安设职务索要进行测试，据悉实际上的测试效验主宰。通常应用的是尽量象是屋墙上部的方位。一派，防火阀的开窗面积不符合标准，在防火阀的应用应验中对选用排烟部位的开窗面积有着比较清晰的数量辨证，但因为些许攀画人手未按科班需求展开明细核算，或将固定窗的面积核计在排烟窗面积以内，造成多少工事排烟窗面积达不到正规化需求，70度排烟防火阀，直接影响排烟意向。之上不怕防火阀在实际使唤中，震慑习性表达的两方面因素，冀望大家摸底后力所能及合理的安上使用，包括岗位的测定和合适的开窗面积。惟有由此实际测试才能够在役使中更好的发挥优势。

从哪些方面鉴定防火阀的优劣呢?为了更好地相助到大家了解到这上头的学问，280度排烟防火阀，我们大家都清楚防火阀要么有3C的好，那怎的评定防火阀的呢，厂家就简单的给大家描述瞬即，盼望能给您拉动援助：

一、耐火习性：耐火考查始发后1 min内，防火阀的温感器应动作，凡尔关门大吉。

在规定的耐火岁时内，使防火阀或排烟防火阀菜叶两侧护持300Pa±15Pa的气体静压差，其单位面积上的漏烟量(正统状态)应不有过之无不及700m³/(m².h)。在确定的耐火时间内，防火阀或排烟防火阀外表不应长出连续10s如上的火花。

二、绝缘属性：防火阀阀门有绝缘渴求的表面带电端子与阀体期间的绝缘电阻在常温下应压倒20兆欧。

电动防火阀是如何接线的呢?根据小编所了解，电动防火阀带输入输出模块，从主机到输入输出模块有四条线，两条信号线和两条24v电源线，四条线从模块到280个电动防火阀，两条线用于启动，两条线用于应答，应连接到消防阀的常开点。电动防火阀通常会安装在通风，空调系统送，管道回来的路上，平时

是开启的，当管道燃气温度为70℃时火，熔断片熔断，阀门受扭簧影响力自动关闭，在一定时间内可以满足稳定性和耐火材料完整性的要求，东营排烟防火阀，可能起到阀门防烟作用，排烟防火阀生产厂家，当阀门关闭时，输出关闭信号。电动防火阀安装在排烟系统的烟道上，通常处于关闭状态，手动或电动着火，起烟的作用，当排烟管烟气温度为280℃时关闭，在一定时间内可以满足稳定性和耐火材料完整性的要求，可能起到阀门烟雾的作用。以上就是关于电动防火阀是如何接线的呢的全部内容，如果还有什么不懂得地方可以与我们的客服沟通，我们竭诚为您服务。赛丰空调(图)-280度排烟防火阀-东营排烟防火阀由德州赛丰空调设备有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,正压送风机,铝合金风口”就选德州赛丰空调设备有限公司（dzsfkt.tz1288.com），公司位于：山东德州鲁权屯工业园，多年来，赛丰空调坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛丰空调期待成为您的长期合作伙伴！