

新风液晶控制器

产品名称	新风液晶控制器
公司名称	北京诚电拓达科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:诚电拓达科技 型号:86盒双风机开关面板 产地:北京
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号G020(路庄桥西)
联系电话	13120404797

产品详情

86盒双风机开关面板新风液晶控制器，是一款内含数字式温度的新型多用途控制器。满足客户对环境通风控制比较高的要求，既在不同的时间段，不同的温度下达到不同的风量，又能满足用户的新风换气要求，操作简单。功能可扩充，风机数量可选，网络/非网络控制可选。

控制器中含有5个按键，从左到右依次为：

模式切换 菜单/设置键 开关机键 数字增加键 数字减少键。

开关机键： 按下开关机键可以开机、关机。关机后风机停止运行。

模式切换： 按下后切换手动模式、自动模式运行。 菜单设置中辅助功能键。

菜单/设置键： 设定时间、自动模式的各种参数。

数字增加键： 配合菜单键使用。

数字减少键： 配合菜单键使用。

运行模式： 控制器开机之后在运行界面中，首先运行在“手动”模式下，可通过点击模式切换按键，切换手动、自动运行模式状态。

手动模式： 运行模式下，数字增加键 启动或停止送风机；数字减少键 启动或停止排风机。

时间设置：

a: 按下菜单/设置键，弹出“00:00”的闪烁图标，然后按下菜单/设置键按键，进入当前时间设置界面。

b: 时间顺序为“年”、“月日”、“时分”。首先设置年，通过数字增加键设置具体值，通过数字减少键向右移位光标设置。

c: 设置完成之后按下菜单/设置键 按键，保存设置时间；或按下模式切换 按键，退出不保存。

自动模式：

a: 按下菜单/设置键，通过数字增加键将光标选择到“Auto”模式下，然后按下菜单/设置键进入设置界面。

b: 在弹出的周日期中通过数字增加键选择需要设置的具体哪一天，按下菜单/设置键进入到时段 选择中。

c: 在弹出的 中，通过数字增加键选择具体哪一个时段后，按下菜单/设置键进入该时段的时间设置界面。

d: 在具体时间设置界面中会弹出光标闪烁位置，数字增加键输入具体时间值，通过数字减少键向右移动光标位置，依次是：十时、个时、十分、个分、送排风机组合(启动或停止)顺序。当设置完风机之后，按下菜单/设置键自动进入下一时段设置。当时段 设置完成之后按下菜单/设置键进入下一天时段 时间设置。

当用户设置完星期天的时段 风量后，所有设置参数自动保存并退回到运行界面。

如用户想放弃设置，点击模式切换 退回运行模式，此时已修改的参数不保存。

e: 在运行界面中，点击模式切换 按键，将控制器运行模式切换到“ AUTO ”模式下运行。

温度校准设置：

a: 在关机模式下，同时按下数字增加键 和数字减少键 并保持三秒以上，进入当前温度设置界面。

b: 通过数字增加键 温度值加1 ，数字减少键 温度值减1 ，调整到正确的温度值，6秒钟后自动保存并退出。

接线定义：

L:火线，N：零线，L2:送风机低，M2:送风机中，H2:送风机高，L1:排风机低，M1:排风机中，H1:排风机高