

宝利鑫 长城润滑油代理 德宏长城润滑油

产品名称	宝利鑫 长城润滑油代理 德宏长城润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

长城得威L-CKD工业闭式齿轮油
长城得威L-CKD工业闭式齿轮油

长城牌得威CKD重负荷工业齿轮油是以高黏度指数优质基础油和多功能添加剂组成，具有极好的承载能力，能够保证重载齿轮运转顺畅。本产品按照40 运动黏度分为100、150、220、320、460、680、1000等牌号。

典型数据：

ISO黏度等级 100

150

220

320

460

680

1000

运动黏度(40)，mm²/s 98.76

150

217

313

432

662

1059

黏度指数 92

92

93

92

97

103

114

闪点(开口), 248

235

242

250

238

246

246

倾点, 德宏长城润滑油, -12

-12

-9

-9

-12

-12

-12

长城迅能L-DAB68空气压缩机油

长城迅能L-DAB 68空气压缩机油

长城迅能L-DAB 68空气压缩机油是由深度精制的矿物基础油和精选添加剂组成，长城润滑油代理，可应用于各种固定或移动式往复型空气压缩机。本产品按照40 运动黏度分为68、100、150、220等牌号。

技术规格（产品符合以下规格）

GB 12691-90（L-DAB）

Q/SH PRD107-2008

DIN 51506-85

应用范围

适用于石油化工、钢铁冶金等领域中等负荷、往复式空气压缩机的曲轴箱和汽缸部位的润滑与密封
普通行业的小型活塞式空气压缩机、回转式滑片压缩机的润滑，以及部分柱塞式输送泵等设备的润滑

长城威越燃气轮机油

长城威越燃气轮机油采用优质加氢基础油和精选添加剂调和而成，具有卓越的热、氧化安定性，长城润滑油经销，适用于燃气轮机及蒸汽轮机的润滑。长城威越燃气轮机油按照40 运动黏度分为32、46、68三个黏度等级。

性能特点

卓越的热、氧化稳定性，低油泥倾向，有保证涡轮机的长期稳定运行；

优异的抗泡性和空气释放性能，有效减少泵的气蚀；

优异的极压抗磨性，有效保护轴承；

优异的分水性能，快速分离水分；

优异的防锈防腐性，防止设备的锈蚀。

技术规格

产品符合以下规格：

Q/SH 303 472-2006

GB 11120-2011(L-TGA、TGE)

ABB涡轮增压器公司 HZTV 600302 (ISO VG68)

应用范围

适用于燃气轮机及燃气-蒸汽联合循环涡轮机的润滑；

适用于石油化工和化肥工业燃气轮机的润滑和密封；

适用于蒸汽汽轮机的润滑和密封。

宝利鑫(图)-长城润滑油代理-德宏长城润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司 (www.sbaolixin.com) 实力雄厚，信誉可靠，在广东深圳的能源产品代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宝利鑫和您携手步入辉煌，共创美好未来！