

巴彦淖尔长城润滑油 长城润滑油型号 宝利鑫

产品名称	巴彦淖尔长城润滑油 长城润滑油型号 宝利鑫
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

长城威越长寿命极压汽轮机油

长城威越长寿命极压汽轮机油

长城威越长寿命极压汽轮机油是以优质加氢基础油和精选添加剂调和而成，具有超凡的极压抗磨性能和极好的氧化安定性，适用于带齿轮减速装置的汽轮机、工业驱动装置及控制系统的润滑。长城威越长寿命极压汽轮机油按照40 运动黏度分为32、46、68三个黏度牌号。

性能特点

超凡的极压抗磨性，有效保护齿轮和轴承，减少维修和更换费用；

极好的氧化安定性保证油品具有超长的使用寿命，可以减少因设备换油造成的停工损失；

极好的分水性能，快速分离因各种原因进入系统的水分；

优异的抗泡性和空气释放性能，防止产生气穴。

技术规格

产品符合以下规格：

Q/SH PRD158—2011

GB 11120—2011 (L-TSE/TGE)

Siemens TLV 901304 (EP) ， 巴彦淖尔长城润滑油 ， TLV 901305 (EP)

Alstom Power HTGD 90117 (EP)

应用范围

适用于燃气 - 蒸汽联合发电机组的润滑；

适用于带齿轮减速装置的汽轮机、燃气轮机、工业驱动装置和船舶汽轮机的润滑和密封。

长城牌卓力L-HV低温无灰液压油，长城液压油

长城牌卓力L-H

V低温无灰液压油

长城牌卓力L-HV低温无灰液压油采用深度精制的高黏度指数基础油和精选多种优异功能性添加剂，经国际先进技术水平的生产工艺调合而成，长城润滑油代理商，该产品特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，与L-H V低温液压油相比，该产品特别适用于含银部件液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

性能特点

完全秉承了HM抗磨液压油的高抗磨品质，长城润滑油型号，比HM具有更优异的高、低温性能，提供优的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命；

优异的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性，长城润滑油直销，黏度变化小，使液压系统工作更平稳；

优异的抗磨性能和防锈、防腐性能，为设备提供有效的防护；

优异的密封件的适应性，防止油品的泄漏。

技术规格

产品符合以下规格：

GB 11118.1-94 (L-HV)

ISO 6743/4 (L-HV)

应用范围

适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统。

长城威越L-TSE汽轮机油

长城威越L-TSE汽轮机油采用优质基础油和精选添加剂调和而成，具有超凡的极压抗磨性和优良的氧化安定性，适用于带齿轮减速装置的汽轮机、工业驱动装置及控制系统的润滑。长城威越L-

TSE汽轮机油按照40 运动黏度分为32、46、68三个黏度等级。

技术规格

产品符合以下规格：

GB 11120-2011 (L-TSE)

应用范围

适用于带齿轮减速装置的汽轮机、工业驱动装置和船舶汽轮机的润滑和密封

巴彦淖尔长城润滑油-长城润滑油型号-宝利鑫(优质商家)由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司 (www.sbaolixin.com) 在能源产品代理这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝利鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜四友。