

长城润滑油总代理 商洛长城润滑油 宝利鑫

产品名称	长城润滑油总代理 商洛长城润滑油 宝利鑫
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

长城油膜轴承油100号

长城油膜轴承油100号

长城油膜轴承油100号是以深度精致基础油，并加入高性能复合抗剂、极压抗磨剂、破乳剂、防锈剂、抗泡剂等多种功能添加剂调配而成。按ISO黏度等级分为100、150、220、320、460、680等牌号。

性能特点

优异的分水性能，使混入油中的水能迅速分离，保护轴承，同时具有良好的水质适应性。

优良的热氧化安定性，防止轴承磨损，减少换辊次数

优良的防锈性能，商洛长城润滑油，防止金属部件锈蚀；抗泡性好，确保正常供油及形成良好油膜

良好的密封相容性，与适用于矿物油的密封材料均相容

应用范围

可用于钢厂中高速线轧机、板材轧机以及薄板冷轧机组的润滑油，也可用于粗、中连轧机组和轧机支承辊轴承等部位的润滑

100号油膜轴承油用于高速线材轧机精轧机组循环润滑系统

220号油膜轴承油用于高速线材轧机预精轧循环润滑系统

460号和680号用于中厚板轧机、热冷连轧机油膜轴承油承循环润滑系统

长城得威L-CKD工业闭式齿轮油 长城得威L-CKD工业闭式齿轮油

长城牌得威CKD重负荷工业齿轮油是以高黏度指数优质基础油和多功能添加剂组成，具有极好的承载能力，能够保证重载齿轮运转顺畅。本产品按照40℃运动黏度分为100、150、220、320、460、680、1000等牌号。

典型数据：

ISO黏度等级 100

150

220

320

460

680

1000

运动黏度(40℃)，mm²/s 98.76

150

217

313

432

662

1059

黏度指数 92

92

93

92

97

103

114

闪点(开口), 长城润滑油总代理, 248

235

242

250

238

246

246

倾点, -12

-12

-9

-9

-12

-12

-12

长城润滑油卓力L-HM抗磨液压油（高压无灰）

长城润滑油卓力L-HM抗磨液压油（高压无灰）是以基础油和无灰添加剂配方调合而成，与L-HM抗磨液压油（高压）相比，长城润滑油代理商，该产品特别适用于含铜、银部件液压系统的润滑。按照40运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

产品性能

无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命

抗磨损性能，通过多种液压泵试验，长城润滑油批电话，有效延长泵及系统的运转寿命

过滤性，可大限度地减少过滤器堵塞

氧化安定性，油品使用寿命更长

橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

水解安定性，当系统受到少量水污染也能提供良好保护

技术规格

产品符合以下规格：

GB 11118.1

ISO 11158 (L-HM)

产品获得以下OEM认证：

Cincinnati P68、P70、P6

长城润滑油总代理-商洛长城润滑油-宝利鑫由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。“美孚,壳牌,长城,昆仑等润滑油”就选深圳市宝利鑫润滑油有限公司(www.sbaolixin.com)，公司位于：深圳市宝安区沙井街道陂口工业区，多年来，宝利鑫坚持为客户提供好的服务，联系人：姜四友。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宝利鑫期待成为您的长期合作伙伴！