

LZ抓斗单梁航车安装调试 东莞单梁航车 山东鲁新起重机

产品名称	LZ抓斗单梁航车安装调试 东莞单梁航车 山东鲁新起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

今天又客户咨询单梁起重机需要移装的问题，我们给我的方案如下：

- 1，切断单梁起重机及欧式起重机的电源。
 - 2，拆下行车与滑线链接的电缆。
 - 3，准备汽车吊，将先将单梁起重机和欧式起重机的主梁吊起，安全着地。
 - 4，LZ抓斗单梁航车哪家好，检查所有线路、部件是否有损坏。对于损坏的部件马上维修及更换。
 - 5，将行车运至需移装的场地。
 - 6，各运转部件加润滑油，并实施安装。
 - 7，对安装好的行车进行调试，检测。
 - 8，所有移装程序完成后，移交使用厂家负责人，并对现场进行清理。
- 整个移装过程中，需注意安全。行车部件要保护好，不能有损坏。

电动双梁桥式起重机是很多厂家常用的桥式起重机类型。客户购买的电动双梁桥式起重机一般都是通过物流运输，将桥式起重机的零件运送到客户指定的地点，再派专业的安装人员进行电动双梁桥式起重机安装和调试。

电动双梁桥式起重机安装和调试必须由专业人员进行。电动双梁桥式起重机达到现场后，首先按装箱单清点，技术文件和随机零件是否齐全，检查桥架部件在运输过程中是否有损坏和变形，发现

问题及时处理，若暂缓安装，存放应用枕木垫平对称安置，放置日久下沉、变形、露天存放要遮盖好，LZ抓斗单梁航车热销产品，加以防护。

1、电动双梁桥式起重机桥架拼装

将两端梁的中部用螺栓把桥架连成一体，拼装后的桥架主要尺寸偏差要达到如下要求：跨度偏差值应在 $\pm 5\text{mm}$ 内；两主梁应有 $(1\sim 1.4S/1000\text{mm})$ 的上拱值；两主梁的旁弯不超过 $S/2000\text{mm}$ ；桥架对角线差 $D1\sim D2$ 不大于 10mm 。吊运桥架时严禁捆扎走台或任何机械部件，捆扎主梁或端梁时，钢丝绳下面需用护垫。

2、电动双梁桥式起重机下车安装

把小车安放在以拼好的桥架轨道上，应保证小车的主动轮与轨道面在轨道全长接触，被动轮与轨道间隙不得超过 1mm ，间隙区不大于 1m 。间隙区的间累计长度不得超过 2m 。

3、电动双梁桥式起重机操纵室安装

按图纸上有关尺寸和技术要求安装操纵室，到电线挡架，导电轨等。

4、电动双梁桥式起重机钢丝绳的缠绕

由小车总图的钢丝绳绕向可知，LZ抓斗单梁航车安装调试，它绕过吊钩上的动滑轮和车架上的定滑轮固定在卷筒的两端，起升机构下降至下极限时，卷筒上固定钢丝绳处不少于三圈。

威海哪里有悬臂吊起重机生产厂家？质量好的悬臂吊起重机生产厂家就是山东鲁新起重设备有限公司！山东鲁新起重设备有限公司是专业生产销售，研发单、双梁起重机，东莞单梁航车，门式起重机以及KBK柔性轻轨起重机等产品的有限责任公司。公司在新产品的研制、开发、制造方面广泛借鉴、吸收、转化同行业产品的先进技术，并立足于技术创新，使产品在质量、性能、技术含量上始终处于领先地位。

LZ抓斗单梁航车安装调试-东莞单梁航车-山东鲁新起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司（www.tsqzj.com.cn）位于山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东起重机在工程、建筑起重机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东起重机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东起重机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。