

孝感轻质墙体 绿林环保材料

产品名称	孝感轻质墙体 绿林环保材料
公司名称	武汉绿林环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市盘龙城卓尔大厦1509工厂地址：黄陂区家河甘露山村火塔线
联系电话	18086607363 18086607363

产品详情

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、矿渣、火山灰等为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板、集成抗震房屋等系列产品。欢迎新老客户前来咨询！

轻质隔墙板达到的环保意义

轻质隔墙板是由无害处置，轻巧钢渣，粉煤灰等工业废渣组成，轻质墙体，蒸汽压力保养频率。轻质隔墙板与多个环保，重量轻，强度高，保温，隔热，隔音，呼吸湿度，防火，施工速度快的优势，降低了墙体的费用;重量只有实心砖墙的约八分之一，达到C30强度，导热系数仅为三分之一的实心砖墙，只有四分之一的实心砖墙声传导速度，自动调节空气的室内湿度，节省占地的工业废渣，杜绝引起的工业废物，空气和水的污染，节约白色十五壁的成本二十三至五倍，提高施工效率。

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板是组成模块单元不可或缺的部分。墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、矿渣、火山灰、粉煤灰、生活垃圾陶粒、废旧聚苯颗粒、秸秆、锯末、等等（其中的2-3种）为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板、楼板、屋面板、集成抗震房屋等系列产品。

我公司是轻质隔墙板供应商，公司产品的价格便宜，质量可靠，使用时间长，经久耐用，在同行业我们的产品有一定的价格优势.下面介绍一下轻质隔墙板安装流程规范：

一. 采购方便，省心，省力，省时。

二. 无需批荡抹灰，节省大量施工时间及施工成本。

三. 材料损耗率极低，可拆卸两次以上使用，不产生建筑垃圾。

四. 轻质隔墙板可任意切割，调整规格。

五. 节省运输费，同样面积的轻质隔墙板运输重量仅是其它材料的1/6-1/2。

六. 施工场地整洁，施工状况基本干工作，装备式，文明，快捷，简便。

1. 放线、抬板: 在墙板安装部位弹基线与板底或梁底基线垂直，保证安装墙板平直，一块1.49平方的墙板两人能搬运自如。

2. 锯板: 根据要求用手提机任意切割，调整墙板的宽度和长度，使墙板损耗率降低。

3. 上浆: 用水泥加中砂(1:2)再加建筑胶调成糊状，用清水刷湿墙板的凹凸槽，再将聚合物砂浆抹在墙板的凹凸槽内和地板基线内。

4. 装板: 将上好砂浆的墙板搬到装拼位置立起，上下对好基线位置，用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧。

5. 就位: 将墙板用力靠紧，使砂浆从接缝挤出，保证砂浆饱满，用木楔将其临时固定。

6. 校正: 用检查平整、垂直度2米的直靠尺:铁撬调校正，再用木楔及钢筋上下固定。

7. 打钉: 墙板与墙板相连接部位必须用 6 × 200mm钢筋斜向45° 打入锚固。

8. 固定:

用30 × 30mm木楔两边校正后，用冲击钻45°角在榫头或榫槽面中间钻孔，然后用 6 × 200mm钢筋锚固。

9. 灌浆: 安装校正好的墙板用水泥砂浆(1:2)再加建筑胶调成聚合物浆状填充上、下缝和板与板之间的接缝，并将其木楔拔出用砂浆填平。

10. 开槽埋线管: 如要埋设暗管线，开关盒等，可用冲击钻或手提电锯切割线槽安装，待安装好后再用砂浆聚合物补平即可。

11. 装门框: 门框可用夹板直接在墙板上包门套，用铁钉与墙锚固，用装饰板封面。

12. 抹灰 涂料: 最后涂面层涂料即可。如贴瓷片，无需刮灰，直接用水泥浆将瓷片贴在墙板上即可，也可以直接粘贴墙纸，木饰板等。

武汉绿林环保节能科技有限公司生产的装配式一体墙板是组成模块单元不可或缺的部分。墙板采用公司研发的独特配方、独特工艺，充分利用以工业剩余物建筑垃圾废渣、水渣、矿渣、火山灰、粉煤灰、生活垃圾等为主要原材料配合普通硅酸盐水泥，生产各种环保节能、保温隔热隔音防火一体化的内外墙板

、楼板、屋面板、集成抗震房屋等系列产品。欢迎您致电咨询！

轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型象空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点；重量只有实心砖墙的八分之一、强度达到C30、热传导率只有实心砖墙的三分之一、声波传导率只有实心砖墙的四分之一、自动调整室内空气湿度、节约工业废渣所侵占的土地、杜绝工业废渣对空气及水源的污染、节约墙体成本的百分之十五至二十、提高施工工效三倍至五倍。另外，由于它是利用无害化处理的磷石膏进行湿法生产，不需要对磷石膏进行脱水及烘干处理，所以不需要昂贵的设备投入，故此可以说轻质隔墙板技术的问世将揭开磷石膏综合利用的新篇章，具有突出的环保意义。改性轻质隔墙板是以轻烧氧化镁、氯化镁、硅、钙等复合胶凝材料为主体，通过添加自主研发的济南镁嘉图GX-V系列菱镁改性剂，掺入粉煤灰等工业废渣，加入农作物秸秆等植物纤维制成的高强轻质墙体材料。

孝感轻质墙体-绿林环保材料(在线咨询)由武汉绿林环保节能科技有限公司提供。孝感轻质墙体-绿林环保材料(在线咨询)是武汉绿林环保节能科技有限公司(www.whllhb.com.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。