

# 洁万家清洁公司 江津白沙外墙清洗

产品名称	洁万家清洁公司 江津白沙外墙清洗
公司名称	重庆洁万家家政有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	主城各区和区县都有分公司
联系电话	15223173891 15223173891

## 产品详情

外墙砖使用的年限一长，受风吹日晒会出现材料老化、水泥剥落等问题，瓷砖的附着力会大打折扣，加之夏天温度高，冬天温度低，经过热胀冷缩，瓷砖也容易脱落。

### 空鼓外墙砖拆除维修

- 1、在施工现场醒目位置设置施工标志牌、安全警示标志牌，采取可靠防护措施，实行封闭施工。
- 2、根据楼层的高低，搭好防护钢架，做好防护网，办公楼外墙清洗空鼓外墙砖排险，以防在铲除瓷砖面作业时的掉落物。
- 3、工人在施工时使用带铲头的电锤或铁锤施工，便于铲除。
- 4、待瓷砖面铲除后做好涂料面基层，用带碱性网格布加粘结剂的砂浆粉刷，江津白沙外墙清洗，防止开裂或起壳现象。
- 5、使用外墙防水腻子做好基层面，然后再使用外墙涂料粉刷。

洁万家高空服务公司长期承接外墙清洗、空鼓外墙砖排险修补、高空落水管安装及各类建筑物外结构的维修保养、各种幕墙碎玻璃更换、外墙砖拆除粉刷、外墙防水补漏等服务企业。公司注册资金100万元，拥有各类高空作业资质。公司员工都经过劳动局培训考核并获得高空作业证。平均具有五年以上外墙工作经验，外墙修补粉刷

钢结构除锈防腐，熟悉各类外墙结构，并能通过丰富的工作经验处理各类高空清洗、维修安装问题。

## 外墙瓷砖空鼓解决方法：

墙砖空鼓也可以使用灌注修复的方法来解决。空鼓裂缝用树脂灌浆修复，将高强度树脂粘接剂注入空鼓内部，将空的位置灌注饱满，粘接力及抗压等方面都可满足使用要求。此方法时间快，不破坏基层，施工过程不影响业主使用，是较为便利的一种方式。

首先将空鼓瓷砖取出，然后将基层和瓷砖背面清理干净，建议使用快而佳防霉超级密封结构胶或用快而佳强力液体钉打在瓷砖背面，采用多点分布为好。最后用橡胶锤找平。勾缝建议使用易施宝的填缝剂。

洁万家清洁（高空）服务公司是一家经工商局注册的高空作业企业，公司注册资金100万，高空操作人员达30余人，是高空作业实力公司。我们拥有着完善的管理体系和安全操作监督体系，拥有一支技术专业、素质优良、语言规范的员工队伍。本公司积累十多年高空作业经验，为客户提供专业的高空清洗、外墙拆卸排险、外墙防水补漏、高空安装涂刷翻新、幕墙拆除与安装等服务。

多年来公司坚持人性化各类、专业化操作、规模化发展的经营方针达到零事故的安全记录，并赢得众多客户好评。

作为服务企业，公司自成立以来，一直致力于先进的服务理念和运作模式，全部精力用于专业化的服务事业中。因此，为客户着想是公司的宗旨，深知没有客户的信任与理解公司将失去依托，坚持不断提高客户满意度，促进与客户长期友好合作作为企业目标。公司全体期待与您的合作，欢迎来电咨询洽谈！

所有的建筑物外墙，由于长期日晒和风吹雨打，以及大气中的有害气体、油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的美观和市容，又损坏了建筑物。因此，修补和清洗建筑物的外表，不仅提高企业形象，而且还排除了潜在的安全隐患，起到了保护建筑物的作用。

洁万家（高空）服务公司是一家专业外墙清洗，高空维修，外墙翻新、高空拆装排险，防水补漏等服务企业。公司各类资质齐全，使用进口机械设备，日备机动50余人。

公司建立了一套完整的人员管理及质量监督体系，科学灵活的经营和管理模式，已与近百家企事业单位建立了长期的业务关系，所有上岗员工均持有高空作业证和安全保险，公司每个员工都具有良好的专业素质和丰富的实践经验。

### 一、外墙排险修补：

什么是外墙砖空鼓：由于原砌体和粉灰层中存在空气，用空鼓锤或硬物轻敲抹灰层及找平层发出咚咚声即为空鼓。

外墙空鼓形成原因：

1.施工不符合标准：墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净。

2.墙砖没浸水或浸泡不够：瓷砖，特别是釉面砖，在铺帖前没浸水或浸泡不够。应用水浸泡2小时以上，让瓷砖充分吸水后，外墙清洗维修脱落外墙砖拆除，取出阴干或擦净明水。

3.铺贴砂浆不饱满：为了节省水泥砂浆，或是为了节约时间马虎了事，造成外墙瓷砖铺贴时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实。

别注意：外墙瓷砖背面满抹砂浆时，应在瓷砖的四周边上抹成斜边，中间少许留一些空隙，这样在按压、轻敲瓷砖时，既不致使砂浆溢得到处都是，又能使砂浆饱满，瓷砖与墙面结合牢固。瓷砖铺贴完成砂浆凝固后，可用小锤轻击瓷砖表面，检查瓷砖是否空鼓。

## 二、外墙安装维修：

落水管就是广泛分布在各个建筑物外的排水管道，它的重要性想必大家都很清楚。它跟室内排水管不同，落水管主要是排建筑物屋顶的雨水。不管是室内排水管，还是室外的落水管，它们的安装规范都是非常严格的。安装的时候要非常谨慎，一旦某个部位出现问题对住户单位和整个管道都会产生严重影响。

## 三、外墙清洗：

外墙清洗将根据不同建筑结构与墙面材质，针对污垢与物体表面结合力，选用不同的外墙清洗剂和玻璃清洁剂，使用吊篮或吊绳，采用包括高压水枪、清洗机等设备进行施工操作。

洁万家清洁公司-江津白沙外墙清洗由重庆洁万家家政有限公司提供。重庆洁万家家政有限公司（[www.cqjwj.com](http://www.cqjwj.com)）实力雄厚，信誉可靠，在重庆重庆市的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领洁万家高空服务公司和您携手步入辉煌，共创美好未来！