

小型混凝土泵输送泵询问报价“本信息长期有效”

产品名称	小型混凝土泵输送泵询问报价“本信息长期有效”
公司名称	任县昌益机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县西黄工业区
联系电话	13784900557

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

构造柱在多层砌体房屋墙体的规定部位，按构造配筋，并按先砌墙后浇灌混凝土的施工顺序制成的混凝土柱，通常称为混凝土构造柱，简称构造柱。为提高多建筑砌体结构的抗震性能规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱主要不是承担竖向荷载的，而是抗击剪力抗震等横向荷载的。因此二次构造柱的浇筑就尤为重要。

小型二次构造柱灌柱子机几大优势涉及一种施工工法，具体是一种填充构造柱施工工法，属于建筑领域。填充墙构造柱施工工法，包括如下工艺：施工准备工作 测量与放线 钢筋连接套筒选型及安装 浇筑振捣孔预埋钢管制作与安装 根部钢筋预埋与固定 钢筋连接与绑扎 模板制作与安装 混凝土浇筑与施工缝的留置 二次浇筑补偿收缩混凝土。构造柱纵向受力钢筋与主体结构连接

新型二次构造柱浇筑机为新型产品优势特点：

全机械构造无论维护还是操作都十分简单（傻瓜式操作）破除了液压型工人不敢碰不会操作问题。

维护维修成本低，节省资金。移动十分方便一人就能移动（以前液压型多需要4-5人才能移动）整机功率只有5.5kw接线十分方便各个楼层都能接线（液压型功率18——25kw接线十分不便）。整机十分小巧只有60*80大小任何狭小地方都能进入（以前液压体积过大很多地方不能进出）。整机采用积木设计可随时分开组合十分方便 输送高度可自由调节1-5米随便调。价格实惠区区几千元可胜过十倍人工，为老板节省巨大资金带来财富。

二次结构细石混凝土输送泵维护保养方法:

- 1、首先轴承座内的润滑油应定期更换，一般正常情况6个月更换一次。
- 2、其次保持电机上没有水迹，防止电机受潮，受潮后会影晌设备的使用和安全。
- 3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质不要超过2分钟。
- 6、*泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短

细石混凝土输送泵主要特点：

- (1) 采用国内先进液压系统，结构简单，故障率低。
- (2) 摆缸动力强大，耐高温，更能满足客户在炎热的夏天进行施工。
- (3) 使客户详细了解设备各部件名称及功能，操纵设备及排除故障更能轻松自如。
- (4) 24小时客服电话，随时为你转接售后服务中心及技术中心，让能无论何时何地都能放心使用设备。
- (5) 配备国内先进的无线装置，使客户远距离操纵设备更能轻松自如。
- (6) 主要部件保修一年，小型混凝土泵输送泵，凭积分可享受终身免费服务的的超值待遇，使客户买的放心，用的放心。
- (7) 电控系统采用国内技术，电气原件采用法国施耐德，日本欧姆龙等公司产品，面板按钮更加简单，即使没有文化的人都能轻松操作。

小型混凝土泵输送泵询问报价“本信息长期有效”由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂（www.changyijixie.com）位于河北省任县西黄工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昌益机械在装修机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。昌益机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昌益机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

