

# 三阳通风环保设备加工 鞍山一体式油烟净化器

产品名称	三阳通风环保设备加工 鞍山一体式油烟净化器
公司名称	山东三阳通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东滨州博兴兴福厨具产业园
联系电话	13406186166

## 产品详情

### 一体式油烟净化器选购方法

### 一体式油烟净化器选购方法

产品广告充斥每一个角落，油烟净化器市场也不例外。选购最合适的产品。有些油烟净化器厂家和经销商为了获取最大利润，一体式油烟净化器定做，往往用各种手段误导用户，防止厂家误导，选购合理产品有几个简单有效的方法。

1. “获奖证书”——破解方法：工程实例加用户口碑。各种真真假假获奖证书加在一起，一体式油烟净化器订做，比不上一个与自己餐馆情况类似的成功工程实例更具说服力。
2. “高净化效率”——破解方法：观察实际效果。没有仪器、没有专家，也完全没有必要去验证厂家所谓的“净化效率”，只看效果，只要在餐馆高峰时期目测能达到您要的效果，不要去在意厂家提供的净化效率。对于在敏感地域开设餐馆的经营者来说，可以用简单地用肉眼否观察到烟雾作为判据。
3. “提供最优良的售后服务”——破解方法：分期付款。一体式油烟净化器销售价格中，有很大比例是产品售后的清洗维护费用。对于净化效率要求较高的情况，鞍山一体式油烟净化器，为了保证净化效果和设备稳定性，可以要求较长的付款周期，这样产品制造商通常会知难而退。

### 一体式油烟净化器方案

### 一体式油烟净化器方案

## 静电处理法

电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化效率高，可达85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。

静电过滤器：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，一体式油烟净化器图片，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出防尘器外。

高压静电设备的技术优点：

- 1.处理风量大，压损小。可以在高温情况下运行。
- 2.一次通过去除率可以满足净化要求。
- 3.有效去除的粒子直径范围大。

### 一体式油烟净化器常见设备

#### 1、水喷淋洗涤塔净化工艺

采用烟罩收集送入吸收塔（喷淋、筛板、填料）的方式净化，然后通过抽风机排放。

该产品的油烟去除率约80~90%。油烟去除率符合GB18483-2001的要求。但设备安装空间大，系统复杂。

#### 2、物理过滤

丝网、活性炭、钢丝其中之一或几种复合。

此类产品的油烟去除率实际为20~30%，单独使用时无法符合GB18483-2001要求的。易堵，需要每周清洗。

三阳通风环保设备加工-鞍山一体式油烟净化器由山东三阳通风设备有限公司提供。三阳通风环保设备加工-鞍山一体式油烟净化器是山东三阳通风设备有限公司（[www.sanyangtongfeng.com](http://www.sanyangtongfeng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理（三阳通风）。同时本公司（[www.syjinghuaqi.com](http://www.syjinghuaqi.com)）还是从事焊烟净化器制造商，车间烟尘净化器，工业烟雾净化器厂家的厂家，欢迎来电咨询。