

昆山 阔福生产快速卷帘门 快速软帘门 快速门

产品名称	昆山 阔福生产快速卷帘门 快速软帘门 快速门
公司名称	河北阔福门业有限公司
价格	77.00/平米
规格参数	品牌:阔福 尺寸:定制 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安工业园区88号
联系电话	18911922811

产品详情

快速卷帘门

可满足高性能物流及洁净车间等场所，主要作用是快速隔离空气对流从而保证车间空气质量无尘等级，具有保温、保湿、[防尘](#)、防风、[隔音](#)、防异味等作用。随着国内对产品质量要求的增高，快速门成为了工业门行业的重要支柱产业以浙江理想门业为代表，累积28项专利并承接高难度[工程](#)，能够提供全套三维设计方案以配合场地的要求和[建筑风格](#)。

顶部结构：快速软帘门（[快速卷帘门](#)）的[传动机构](#)

安装在门洞顶部机箱内，[机箱](#)

由厚2mm厚镀锌钢板制

作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设

有安装卷轴[轴承](#)

，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机

箱内，由[卷筒](#)、轴端、[轴承座](#)等组成。[卷筒](#)

尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。

导槽箱：导槽箱由厚2mm[镀锌钢板](#)

制作，立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二

侧固定有密封[毛条](#)

，以保证一定的密封要求，在导

槽箱的底部离地约1m高位置，则预留有[红外线](#)

监测器的安装位

置。导槽箱经喷塑处理，与机箱

同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制[帘布](#)

不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。

帘布：帘布分段制作，每段高度约为700mm左右

，各段帘布

通过特制的铝质抗风条联接成一整体帘布，帘布厚1.2mm,具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可

选用 $t=2\text{mm}$ 的透明PVC材料

制作帘布或部份选用透明PVC材料制作帘布

，以便观察软

帘门二侧的情况，在帘布的

底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

驱动装置：通过减速马达直接驱动软帘门转轴

，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度，最快速度可达到80cm/s以上。

控制线路采用变频

控制，使帘布运行时做到缓起动缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

控制：软帘门设有控制箱，可在控制箱

操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，

在门洞二侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布

运动将停止，或回复到开门状态。