昆山 阔福 硬质涡轮快速门 硬质快速门 涡轮快速门 铝合金门

产品名称	昆山 阔福 硬质涡轮快速门 硬质快速门 涡轮快速门 铝合金门
公司名称	河北阔福门业有限公司
价格	98.00/平米
规格参数	品牌:阔福 尺寸:定制 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安工业园区88号
联系电话	18911922811

产品详情

硬质快速门也称为铝合金快速门，简称为硬快门，是一种防盗、高温隔断的新型金属快速门，它具有可靠性，实用性，并且易于操作。

硬质涡轮快速门配置

1	电源要求	220V/380V/13A/单相/50HZ/
2	安全性能	采用红外线安全保护电眼，底部安全保护边，光幕保护系统，使得安全性能保持较高水平。
3	抗风能力	30 M/S(DIN EN 12424抗风等级1 1级)
4	保温性能	保温系数：K-VALUE O．4W/M2K
5	密封性能	导轨密封，门帘连接密封
6	手动功能	含有手动应急装置
7	种类	根据现场土建结构可分为：涡轮吸入式、椭圆吸入式、重直提升式、 90度标准拐弯提升式或更

		多的轨道方式，标准为涡轮吸入式和椭圆吸入式。
8	铝合金帘片	帘片宽度136mm．帘片厚度39mm，铝合金厚度1.4mm， 内置聚氨酯工业保温材料，帘片用三元乙丙防寒胶条连接。
9	铝合金螺旋涡轮轨道	轨道宽度60mm，铝合金厚度5．Omm．轨道固定铁板厚度：3．Omm。
10	导向轮	采用聚氨酯宝钢处理，内置双轴承，内外高低直径防脱轨设计。
11	开启速度	0.8m/s-2.5m/s，关闭速度：0.8 m/s以内；无摩擦、无噪音、高精度运行，环保、节能，每日运行可达2000次以上。
12	电机系统	采用绝对式伺服电机系统组成
13	提升机构	采用铝合金导向承重轨道，确保门帘在高速运行时无燥音，门帘与轨道无磨擦。
14	门帘机构	铝合金帘片、软连接胶条、承重胶链、导向轮等几个部份组成
15	安全系统	1、红外线安全保护电眼2、底部安全保护边3、光幕保护系统