

KAIQUAN离心泵管道泵机械密封件

产品名称	KAIQUAN离心泵管道泵机械密封件
公司名称	昆山博格曼密封件有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	江苏昆山市千灯镇
联系电话	0512-50311796 15950161423

产品详情

上海凯泉卧式单级离心泵|KQL100/140S-7.5/2-VI|管道泵|机械密封|

上海凯泉水泵|KQL|, |KQW|离心泵型号:

KQL100/160-2.2/4-VI

KQL80/160-7.5/2-VI

KQW125/90-7.5/2-VI

KQW80/185-11

KQL100/140S-7.5/2-VI

KQL80/150S-5.5/2-VI

KQW100/315-11/4-VI

KQW80/170-7.5

KQL100/125S-7.5/2-VI

KQL80/125S-4/2-VI

KQW100/300-7.5/4-VI

KQW80/160-7.5

KQL100/110S-5.5/2-VI

KQL80/40S-4/2-VI

KQW100/285-5.5/4-VI

KQW80/150S-5.

KQL100/100-5.5/2-VI

KQL80/110S-3/2-VI

KQW100/250-5.5/4-VI

KQW80/125S-4

KQL100/90-4/2-VI

KQL80/100-312-VI

KQW100/235-4/4-VI

KQW80/140S-4

KQL80/315-5.5/4-V1

KQL65/315-4/4-VI

KQW100/220-3/4-VI

KQW80/110S-3

KQL80/300-4/4-VI

KQL65/300-3/4-VI

KQW100/200-3/4-VI

KQW80/100-3/

KQL80/285-3/4-VI

KQL65/285-3/4-VI

KQW100/185-2.2/4-VI

KQW65/315-4/

KQL80/250-3/4-VI

KQL65/250-2.2/4-VI

KQW100/160-2.2/4-VI

KQW65/300-31

KQL80/235-2.2/4-VI

KQL65/200-7.5/2-VI

KQW100/125S-7.5/2-VI

KQW65/285-31

KQL80/200-2.2/4-VI

KQL65/170-5.5/2-VI

KQW100/140S-7.5/2-VI

KQW50/160-3/

KQL80/315-37/2-VI

KQL65/160-4/2-VI

KQW100/110S-5.5/2-VI

KQL80/300-30/2-VI

KQL65/150S-3/2-VI

KQW100/100-5.5/2-VI

KQL80/285-30/2-VI

KQL50/220S-5.5/2-VI

KQW100/90-4/2-VI

KQL80/270-22/2-VI

KQL50/235-7.5/2-VI

KQW80/300-4/4-VI

KQL80/250-22/2-VI

KQL50/170-3/2-VI

KQW80/315-5.5/4-VI

KQL80/235-18.5/2-VI

KQL40/250-7.5/2-VI

KQW80/285-3/4-VI

KQL80/220-15/2-VI 35

KQL40/235-5.5-VI

KQW80/250-3/4-VI

KQL80/185-11/2-VI 35

KQL40/220-4/2-VI

KQW80/200-2.2/4-VI

KQL80/170-7.5/2-VI

KQL40/200S-3/2-VI

KQW80/235-2.2/4-VI

使用条件:

用于空调、采暖、卫生用水、水处理、冷却冷冻系统，液体循环和供水、增压及灌溉等领域中无腐蚀的冷水和热水输送。用途:

转速：2960r/min，1480r/min或980r/min

流量范围：1.8-1400m³/h

扬程：127m

介质温度：-10 ~ 80、120

环境温度：+40

工作压力：1.6MPa(200及以下口径)和1.0MPa(250及以上口径)

汽蚀余量是实测值，实际使用时应加0.5m的安全裕量。

可选配PN16/GB4216.5配对法兰。

材质:

泵壳、泵盖、叶轮

结构:

结构紧凑的立式单级泵，是适用于现代建筑物的。

泵壳:

管道连接型式的螺旋形泵壳，采用

代优水力模型设计制造，进出口在同一直线上，且口径相同。法兰符合GB4216.5,并带有Rp1/4或Rp3/8测压口。

叶轮:

闭式铸铁叶轮，**的水力模型保证泵的效率 and 可靠性。

|上海凯泉水泵配套机械密封件|:

用于水温80 、120 以下免保养，并不受转向限制。特殊波纹管设计保证了动环的补偿性和密封性能。

: 铸铁

泵轴(不分段的): 不锈钢(2Cr13)或45"镀

上海凯泉集团简介

上海凯泉泵业(集团)有限公司是国内设计、生产、销售泵、给水设备及泵用控制设备的大型综合性泵业公司，是中国泵行业的龙头企业。