

弯角式插头1394连接器 PHG.0B.303.CLLD**Z 2B 2至26芯 B 60° 亿聚芯自

产品名称	弯角式插头1394连接器 PHG.0B.303.CLLD**Z 2B 2至26芯 B 60° 亿聚芯自
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

产品详情

接插件做为连接电气源件的产品配件，重要的作用不可小视，而实现很多的功能，也充证明了接插件的重要性。平时我们应用更多叫法是连接器，两个名字分析起来都挺直观的，很有代表性。定位销能够提高针芯密度，防止错位对插。不一样的定位类型能够防止相似连接器之间的混插。主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。有对接式，2芯，3芯，4芯，5芯，6芯，7芯，8芯，2-16P。规格多样，量大可按客户要求生产。结构紧凑、小巧美观，高密度排列、多芯系列，全金属，屏蔽性好，快速连接与分离、操作简便，自锁结构。产品可与fischer、ODU等同类型连接器完全互换。小型紧凑化设计，结构为全金属型，具有良好的屏蔽效果!零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B

2、3、4、5、6、7、8、10、14、16 2B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、26 3B
2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

医疗连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流

1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压

DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压

DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10mΩ 绝缘电阻

5000M 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于：通讯、电子、检测与测量、机械

设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接

。所以说选择任何产品的同时关注一下它的配件，特别是连接器的性能情况，对于质保是一个前提，对于今后的使用则具有着实际的间意义。此外，亿聚芯电子连接器的系列根据尺寸还有更进一步的细分，比如B系列可分为00B、0B、1B、2B、3B，K系列分为0K、1K、2K等。如果您对圆形推拉自锁连接器的选型仍有困惑的话，请随时联系我公司的客服人员。那么是什么原因引起价格的不一样呢下亿聚芯将根据自己多年的从业经验来为大家总结一下影响连接器价格的几大因素：专业生产销售航空插头、工业防水

插、组合插座装置（电箱）、索头、快速接头、金属及尼龙塑料软管等。我公司开发、生产的航空插规格多样，品种齐全，采用国际、国内标准生产，能与国际品牌产品实行互换。