

深昌鸿-COD氨氮测定仪-CN-201C/D

产品名称	深昌鸿-COD氨氮测定仪-CN-201C/D
公司名称	深圳市昌鸿科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞工业区顺和达厂区第二栋第二层东
联系电话	26450374 13713938175

产品详情

CN-201C/D型 COD、氨氮测定仪

配套DIS-16B型(或可选DIS-20B / 25B / 36B)消解仪;

带打印及USB数据上传;

采用5吋大屏幕彩色触摸屏，中英显示;

带有一键恢复功能;

用于废水检测。

一、工作原理

CN-201C型 COD、氨氮测定仪可以直接测定水样中COD、氨氮的浓度。COD为快速消解光学法;氨氮采用纳氏试剂法。

二、技术参数

【主机】

测量范围：COD:5 ~ 2000mg/L，氨氮：0.02 ~ 25mg/L (COD可扩展到20000mg/L)

示值误差：COD： ± 5%;氨氮： ± 3%

重复性： ± 3%

抗氯干扰： 2000mg/L(COD测定)

控温精度： ± 1.0

温控系统：室温 ~ 200 可设定，COD消解温度165

消解时间：COD为15分钟

光学稳定性：吸光度在20min内的漂移小于0.002A

外形尺寸：主机：400mm × 310mm × 158mm；

重量：主机：5kg；消解仪：5.5kg

【消解仪】

控温范围：室温~200 可设定，COD水解温度165

控温精度： ± 0.5

消解时间：1-9999min 的可调、COD：15min

批处理量：16个水样(可选20B、25B、36B)

功耗：<500W

显示屏幕：3.5吋彩色触摸屏，分辨率为320x240，中英显示

外形尺寸：355mm × 260mm × 135mm(不含防护罩)

重量：DIS-16B：5.5kg (DIS-20B：6.5kg、DIS-25B：7.0KG、DIS-36B：8.0kg)

三、产品特点

利用进口高亮度、长寿命冷光源，仪器稳定性、重复性高。

消解仪和主机分开独立仪器，不影响光学系统的稳定性。

消解仪温度PID自动控温、计时，精度高。

消解温度和时间自由设定，以备用于其他用途。

仪器采用5吋大屏幕彩色触摸屏操作，操作界面友好。

氨氮、COD测定仪带有一键恢复功能。

具有USB接口，数据可传输到电脑，可打印或查询测试记录。

系统具有双语功能，可在中、英文之间切换。

C型可存储曲线300条，D型为3500条；C型可存储记录数1000条，D型为100000条。

光学系统优化升级(D型)，测量时系统更稳定，精度、稳定性更优。