

# 桥梁伸缩缝厂家直销 铭久橡塑 伸缩缝

产品名称	桥梁伸缩缝厂家直销 铭久橡塑 伸缩缝
公司名称	河北铭久工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区腾达新城
联系电话	13363188022

## 产品详情

施工工序编辑无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面，均应采用反开槽施工：预留槽口放样 切割伸缩缝预留槽 调整伸缩缝预埋钢筋 清除槽口杂物 安放伸缩装置 标高检查 锁定绑扎钢筋 支模 检查浇筑混凝土。控制要点编辑1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了，则需要采用植筋的方法把钢筋补上。2、切割后要清理干净，链接锚固。3、钢筋焊接焊缝要够，焊接要牢固。4、混凝土的表面标高要正确，防止跳车。5、伸缩缝锚固牢靠，不松动，伸缩性能有效。6、混凝土的养护时间要够，桥梁伸缩缝专业定做，不要因为养护时间不够而开放交通。

## 桥梁伸缩缝厂家大量现货供应

桥梁伸缩缝安装塞聚乙烯泡沫板、穿筋、盖网、浇筑水泥砼；施焊结束后，伸缩缝装置处于正常伸缩状况，此时选择宽度比缝隙宽度宽50mm，长度约为200mm，伸缩缝专业生产厂家，高度比槽口深度低40mm的泡沫板，上面横向切成V形槽，即可依次塞入两边梁下口的间隙中，并向一个方向靠拢挤紧，用泡沫板将缝隙塞严，以防漏浆，桥梁伸缩缝厂家直销，塞缝宽度要保证伸缩缝设计的宽度，然后冲洗槽口，将槽口杂物清理干净。安装D160时，要保护好横梁箱内和横梁上不得有砂浆漏入。将 12mm (D80) 或 16mm (D160) 钢筋按图纸要求穿入锚环，覆盖 6-80 × 80 mm钢筋网，并分别用铁丝扎牢。在浇筑砼前再次检查伸缩缝装置其平整度(偏差 2mm)、中线位置、缝隙等是否符合要求，如出现变动应先校正好后方可浇筑砼。

跨越式桥梁伸缩缝跨越式桥梁伸缩缝防水性能好，减震，受力合理，对梁端间隙的施工误差不敏感，使用寿命长，自动清理缝内垃圾，伸缩缝，少养护，造价低。跨越式桥梁伸缩缝仅用桥面铺装层厚度即可达到可靠的锚固，对桥梁设计和施工单位提供了极大的方便。跨越式桥梁伸缩缝技术要求:1. 橡胶采用氯丁橡胶(即CR，适用于温度在-25 ~+60 地区)或采用天然橡胶(即NR，适用于温度在-40 ~+60 地区)2. 伸缩装置中使用的钢板，质量要求符合GB012，GB374的规定，使用的异型钢材，(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定.跨越式桥梁伸缩缝有KS( )与KS( )两种型号，每种型号根据伸缩量的不同分为：KS(X)20、KS(X)30、KS(X)40、KS(X)50、KS(X)60、KS(X)70、KS(X)80、KS(X)90、KS(X)100、KS(X)120、KS(X)140、KS(X)160、KS(X)180、KS(X)200、KS(X)250、KS(X)300、KS(X)350、KS(X)400十八种规格。

桥梁伸缩缝厂家直销-铭久橡塑(在线咨询)-伸缩缝由河北铭久工程橡胶有限公司提供。桥梁伸缩缝厂家直

销-铭久橡塑(在线咨询)-伸缩缝是河北铭久工程橡胶有限公司(www.shensuofengchangjia.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张经理。