

PTC热敏电阻成品测试分选机

产品名称	PTC热敏电阻成品测试分选机
公司名称	肇庆市端州区昊通机械配套厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:HT-昊通 型号:HT2010-CP 用途:测试、分选
公司地址	中国 广东 肇庆市 肇庆市端州区端州一路工业城内
联系电话	86 0758 2770372 13929882655

产品详情

品牌	HT-昊通	型号	HT2010-CP
用途	测试、分选		

一、用途：

该分选机，专门针对引线产品的人工分选而开发。对于不同的被测元件，配用相应的测试仪，可对压敏、热敏、ntc等芯片进行自动测试分选。适合大生产规模的厂家使用。

二、工作原理

该系列分选机主要由水平送带机构、定位测试机构、分选拔取机构、测试分选仪及控制电路等组成。水平送带机构将纸带送到定位测试机构通过测试分选仪逐一进行测试，测试结果输入plc，处理后驱动分选机构，将产品分档入仓，实现自动分选。

三、主要特点

- 1、对于某品量大的压敏、热敏、ntc厂家特别适用，该机型效率高。
- 2、所有动作都由光电信号通过plc协调控制，操作简单，工作稳定可靠。
- 3、水平送带机构由步进电机驱动，准确无误，噪音低。

四、主要技术参数

- 1、分选档数：三到六档。

- 2、分选纸带产品规格：可检测产品直径 3- 12mm，纸带宽度：9.8-14.5mm，18-24线。
- 3、分选速度：130-200个/分钟，取决于所选测试仪的测试速度。
- 4、阻值测试范围：1 -10k、阻值测试误差 $\pm 0.5\%$ 。
- 5、电源：ac220v,200w。
- 6、气源压力：0.45pa（气源由用户自备）
- 7、外形尺寸（lxwxh）：1130*70*1320mm
- 8、总重量：90kg