

NTC热敏电阻芯片斜盘测试分选机

产品名称	NTC热敏电阻芯片斜盘测试分选机
公司名称	肇庆市端州区昊通机械配套厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:昊通-HT 型号:HT2010-E 用途:测试分选
公司地址	中国 广东 肇庆市 肇庆市端州区端州一路工业城内
联系电话	86 0758 2770372 13929882655

产品详情

品牌	昊通-HT	型号	HT2010-E
用途	测试分选		

一、用途

该分选机，是专为规模较大的元件生产厂家的测试分选而设计，速度快，取代目前的手工分选，防止人为错分的现象发生，提高生产效率。

二、工作原理及特点

该系列分选机主要由送料机构、旋转定位机构、测试机构、分选机构、测试分选仪器及控制电路等组成。送料机构将元件自动送到定位机构，通过电机带动分割器旋转使元件自动进入分离盘上的定位槽内，将元件逐个地送到测试位置，由测试机构进行测试。测试结果输入plc，当被检测的元件转到相应的仓位后驱动分选机构上的气动执行部件，把元件吹入相应的档位料盒内，实现自动分选。

三、主要特点

- 1、该机最大的特点是效率高。
- 2、通过更换分离定位圆盘及部分零件，就可实现对各种元件的测试分选。
- 3、所有动作都由光电信号通过plc协调控制，操作简单，工作稳定可靠。

四、主要技术参数

- 1、分选档数六档
- 2、分选元件规格可分选直径6-16mm，厚度0.5-3.5mm
- 3、分选元件种类ptc、ntc、压敏、瓷介电容、高分子ptc、磁环等圆形元件，需配套相应的测试分选仪器。
- 4、分选速度在140-200个/分钟范围内可调，适应不同的元件外形尺寸及测试精度要求
- 5、测试误差 $\pm 1\%$ ，与所选用的测试仪精度有关
- 6、电源ac220v，450w
- 7、外形尺寸（lxwxh）1000x750x1400mm
- 8、总重量 150kg