

# 大同旅游景区标志牌定制加工品质保障 天宝交通

产品名称	大同旅游景区标志牌定制加工品质保障 天宝交通
公司名称	河南天宝交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑S102郭店工业园区
联系电话	18538150528 18538150528

## 产品详情

### 高速公路标志牌交通标志牌设置原则

#### 1、公路交通标志的设置，应以不熟悉

周围路网体系的公路使用者为设计对象，综合考虑周边路网与公路条件、交通条件、气象和环境条件等因素，制定合理的设置标准，根据各种交通标志的功能和驾驶人员的行为特征进行合理设置。

2、对二级及以上等级的公路和其他等级的国、省道公路应优先设置指路标志，其他公路或未设置相关指路标志的公路，经论证可设置必要的警告标志。禁令标志应设置在交通法律、法规发生作用的地点附近醒目的位置，并应避免与其他交通标志的互相影响。限速标志应根据不同路段的通行能力、车型构成比例、车辆的运行速度等分段进行设置。

3、在选择路网中指路标志标示的目的地信息时，应根据路网密度、公路等级、公路功能、目的地知名度等进行统一考虑。不同种类的交通标志信息应互相呼应，不得出现信息中断

高速公路标志牌高速公路标志牌高速公路标志牌在两个基本的中心线控制的双柱公路标志杆的，尤其是两基础高度不1致，要使用交叉垂直标尺测量，确保中心线重合精度偏差的基础不超过2mm;在门框基础公路标志杆生产的应放在距基地的控制中央轴，应为准确测量实际尺寸数据门框横梁。根据数据来确定基本间距的基础上，必须签署基于控制小于5mm的间距偏差，在4毫米的两种基本控制中心轴线偏差;合同按照施工图纸和安装的要求。立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求，河南天宝交通表面应光滑平顺，焊接平整、光滑牢固可\*、无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。钢杆防腐措置采用内外热镀锌，镀锌工艺过程经过酸洗、热镀锌、水洗、磷化、钝化等过程，镀锌层概况滑腻雅观，城区指路标志

牌生产厂家质量保障，光泽一致，无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面等毛病舛误存在。灯具考验标准：GB3037-91及响应国标与工艺手艺文件。而且防腐采用热镀锌、镀锌后喷塑。镀锌后的标识表记标帜杆操作不日可达20年以上，喷塑的标识表记标帜杆表面雅观，有多种色彩可供选择。公路标志杆厂家从事交通标志杆，标志杆，镀锌铁件，金属构件制作、加工、安装及防腐工作。

高速公路标志牌一般情况下交通标志颜色的基本含义如下：1.红色：表示禁止、停止、危险，用于禁令标志的边框、底色、斜杠，也用于叉形符号和斜杠符号、警告性线形诱导标的底色等。黄色或荧光黄色：表示警告，用于警告标志的底色2.蓝色：用于表示指令、遵循，用于指示标志的底色：表示地名、路线、方向等的行车信息，用于一般道路指路标志的底色3.绿色：表示地名、路线、方向等行车信息，用于高速公路和城市快速路指路标志的底色。4.棕色：表示旅游区及景点醒项目的指示，用于旅游区标志的底色5.黑色：用于标识的文字、图形符号和部分标志的底色6.

白色：用于标志的底色、文字和图形符号以及部分标志的边框7.

橙色或荧光橙色：用于道路作业区的警告、指路标志8.

荧光黄绿色：表示警告，用于注意行人、注意儿童警告标志交通标志形状的一般使用规

大同旅游景区标志牌定制加工品质保障-天宝交通由河南天宝交通设施工程有限公司提供。河南天宝交通设施工程有限公司（[www.tbjtss.com](http://www.tbjtss.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！