

杭州易造 ETWS3.0雷电预警系统

产品名称	杭州易造 ETWS3.0雷电预警系统
公司名称	杭州易造科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	杭州易造:ETWS3.0 预警范围:15-20km 探测电场强度:+/-300kv/m
公司地址	杭州市萧山区钱江世纪城广孚联合国际中心8层
联系电话	0571-89721333 13372509119

产品详情

工作原理：雷雨云中的电荷达到一定数量时，在云与云或云与地面之间就会形成很强的电场，产生放电现象。雷暴发生的*根本原因是雷电荷量，只要能够准确监测到空间雷电场的变化，并加以识别，就可以预测雷暴的发生。雷暴的发生具有规律性，通常晴天的平均场强是150V/m，当场强达到2KV/m以上时，场强急剧增大，甚至会高达15KV/m以上。通常雷电云群的产生大约需要20分钟，当地面强达到2KV/m以上时，说明该地点上方的雷雨云正在逐渐形成或正在靠近。产品优势：选材优质：探头材质为IP67铝合金压铸，防水防尘，不变形。主机箱材质为304不锈钢，耐腐蚀。供电方式多样性：供电方式有三种市电（220v）,太阳能（DC24V）,POE交换机。多元化选配功能：云MAS短信、声光报警装置、声光报警箱、电源自动切换箱。气象六要素：风速、风向、温度、湿度、气压、雨量。量程范围广：宽广的量程范围（+/-300KV/M）与有效监测区域（半径15-20KM）能适合各种环境的监测。[详情请咨询：杭州易造科技有限公司](#)