

# 光纤配线箱、室外型配线箱内部接线图

产品名称	光纤配线箱、室外型配线箱内部接线图
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:265*340*115 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 光纤配线箱、室外型配线箱内部接线图

光纤配线箱由宁波市远捷通信设备有限公司生产销售室内光纤配线箱,公司创立于2003年8月;作为一家迅速成长的民营高科技股份有限公司,全体人以客户为中心,以诚实、信用、多赢为经营理念,十年持续发展,迄今已初步成为一个技术水平高、生产能力强、管理科学化的现代型企业。公司设立了可以满足各项管理需要的职能部门,拥有训练有素的管理、操作和验证人员。产品开发和设计人员全部拥有本科以上学历,密切跟踪国际\*技术,科学策划和控制设计过程,采用计算机辅助设计(CAD),确保产品技术为同行业的翘楚。公司通过不断的、系统的培训,确保管理和操作人员的\*技能满足企业生产的需要。数字配线架(DDF)、光纤配线架(ODF)、总配线架(MDF)以及光缆交接箱等系列产品分别获得\*信息产业部颁发的《电信设备进网许可证》和中国人民解放军总参谋部颁发的《国防通信网设备器材进网许可证》。在不断提高技术开发能力的同时,公司亦以产品质量作为市场竞争的决定因素。于2009年9月取得ISO9002国际质量体系认证后,在技术更精、产品更好、服务更满意的质量方针指引下,全员参与质量管理,严格按标准开展工作,迄今已取得了良好的效果。

### 光纤分纤箱-分线箱介绍（光缆分光分纤箱/光纤分纤盒）】

- 12芯光缆分纤盒：220\*180\*62mm（电信、移动、联通、广电）
- 12芯光缆分光分纤盒：265\*230\*85mm（电信、移动、联通、广电）
- 12芯光缆分光分纤盒：275\*215\*70mm（电信、移动、联通、广电）
- 12芯光缆分光分纤箱：340\*265\*115mm（电信、移动、联通、广电）
- 16芯光缆分光分纤盒：300\*270\*100mm（电信、移动、联通、广电）
- 1分16插片式分纤箱：315\*275\*96mm（电信、移动、联通、广电）
- 1分16插片式分纤箱：340\*265\*115mm（电信、移动、联通、广电）
- 1分16插片式分纤箱：379\*293\*120mm（电信、移动、联通、广电）
- 24芯光缆分光分纤箱：315\*275\*96mm（电信、移动、联通、广电）

24芯光缆分光分纤箱：379\*290\*115mm（电信、移动、联通、广电）  
1分32插片式分纤箱：420\*320\*125mm（电信、移动、联通、广电）  
36芯光缆分光分纤箱：420\*320\*125mm（电信、移动、联通、广电）  
48芯光缆分光分纤箱：420\*320\*125mm（电信、移动、联通、广电）  
【慈溪市哲烽通信设备有限公司】（SMC光纤配线箱/光分路器箱）  
12芯室外光纤配线箱：310\*245\*85mm（电信、移动、联通、广电）  
24芯室外光纤配线箱：380\*290\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
24芯室外光纤配线箱：420\*350\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
48芯室外光纤配线箱：380\*290\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
48芯室外光纤配线箱：488\*388\*140mm（电信、移动、联通、广电）  
8芯室外光纤配线箱：310\*245\*85mm（电信、移动、联通、广电）  
16E室外光纤配线箱：420\*350\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
32E室外光纤配线箱：420\*350\*160mm（电信、移动、联通、广电）

工作条件：

光纤分线箱必须能在下表规定的环境下可靠工作。

1、使用条件：

类型工作温度相对湿度大气压力

室内-10 ~+40 85%(+30 )70kPa~106kPa

室外-40 ~+60 95%(+40 )

2、外观与结构：

壁挂式二槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱

壁挂式四槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱

常规光分插片外形尺寸：

分类型号占用槽位数外形尺寸(mm)(宽×深×高)

1:4光分插片1130×100×25

1:8光分插片1130×100×25

1:16光分插片2130×100×50

1:32光分插片4267×100×50

外观:

a) 楼道(室内，外)光纤分线箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。

b) 楼道(室内，外)光纤分线箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理

，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm，采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

c) 采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。

d) 楼道(室内，外)光纤分线箱相关配件采用的非金属复合材料(塑料)，燃烧性能应符合GB，T 2408-2008中的规定，

e) 楼道(室内，外)光纤分线箱表面涂层的颜色按色谱:GSB05-1426-200中灰(同类色参考潘通-中灰445，亚光色)。

f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。

结构:

a) 产品结构图

楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱采用两层结构，外层主要由光分插片固定装置及蝶形引入光缆盘绕固定装置及储纤装置组成;内层配有光纤熔接盘片和皮缆熔接盘等。

1)楼道(室内，外)光纤分线箱金属塑料材质各举例示意

b) 1:32光分插片规格尺寸

c) 产品配置

楼道(室内，外)光纤分线箱产品配置

产品型号主缆熔接盘片容量(片)及颜色配线熔接盘容量(片)及颜色熔接盘片接续容量(芯)储纤用停车位

型号颜色数量排列方式

壁挂式二槽楼道光纤分线箱(16芯)容量:1块24芯皮缆熔接盘 颜色:蓝色容量:1块12芯皮缆熔接盘 颜色:灰色24，12SC主缆:蓝色 配线:灰色24组合式

壁挂式四槽楼道光纤分线箱(32芯)容量:2块12，24芯直熔盘 颜色:蓝色容量:2块12芯皮缆熔接盘 颜色:灰色36，48SC主缆:蓝色 配线:灰色48组合式

远捷通信只做高标准电信级和广电级通信产品

我们的产品理念在于“用爱心做产品，用诚实敬畏您每一分钱的付出”以的成本创造出的价值，让您的客户满意才是我们最

终的目的。

你下单，我来做，长度你来定，接头你来选；

相信我们的实力，就是相信你自己的眼力，我们定能为你排忧解难！

质量是我们赖以生存的根基，客户是我们得以发展的动力，服务是我们不断成长的见证。

如果你是【经销商】，相信有你我的共同的努力，定能征服你的客户！

如果你是【终端用户】，相信我们定能为你节省更多的成本！

如果你是【采购员】，我们将会给你带来更多的意想不到的