

绿化路面硬化 意达装饰工程 路面硬化

产品名称	绿化路面硬化 意达装饰工程 路面硬化
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

产品详情

路面工程沟槽开挖

- 1 沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况，并结合人工开挖勘察，小区路面硬化，确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。
- 2 施工时在人行道边设置临时排水沟，以保证排水通畅，以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水，以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井，用碎石填充，当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水，以保证基坑不被水浸泡。
- 3 工程的沟槽深度开挖视深度而定，对土质良好地段采用可以1：1放坡开挖。开挖时用挖掘机进行，人工配合。沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸式汽车外运弃土。在开挖前，沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置应由现场施工员向司机及土方工详细交底。

东莞市意达装饰工程有限公司是一家专业从事钢结构、地坪漆、水电安装、货架、阳光棚、厂房室内装修六大系列，施工工程与售后服务为一体的专业装饰工程公司。意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。

路基工程和路面工程所属的知识领域不尽相同，具有相对的独立性；
路基工程主要涉及土力学、土质学等岩土工程相关知识。

道路施工工程注意事项

- 1、道路施工工程从拿到一份图纸后，需要找出雨污水的排往方向，如果是接旧路，则需要找到旧井的位置，以及测出其位置及高程。
- 2、雨污水井尽量不要设置在绿化带处，井爬梯安装方向与雨水连接管方向避免在一条直线上，井内外侧是否批砂浆，雨水口可不必提前在井内留洞口，雨水管道内外接口是否抹带。

3、需要计算管的覆土的深度，以防后续施工中，机械，车辆对管的影响，看是否需要调整高程，还可以决定先施工哪段排水，以及是先进行雨水施工，还是污水施工。

4、挖沟槽时，需要提前知道地下是否有其它管线，以免施工时造成破坏，路面硬化，井位在转弯位置时，水泥路面硬化，开挖时一定注意，否则管可能安装不下，井无法做。

东莞市意达装饰工程有限公司是一家专业从事钢结构、地坪漆、水电安装、货架、阳光棚、厂房室内装修六大系列，施工工程与售后服务为一体的专业装饰工程公司。意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。

路面工程施工。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置，确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖，绿化路面硬化，用机械挖土至设计标高高20~30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业，分段开挖，每段10m~20m，以防止土方塌方出现安全事故。

绿化路面硬化-意达装饰工程(在线咨询)-路面硬化由东莞市意达装饰工程有限公司提供。“钢结构、地坪漆、水电安装、货架、阳光棚、厂房室内装修工程”就选东莞市意达装饰工程有限公司（www.tz1288.com），公司位于：东莞市厚街镇新塘村新塘园新一路72号，多年来，意达装饰工程坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。意达装饰工程期待成为您的长期合作伙伴！