

重庆凡欧法兰管件/不锈钢三通/异径三通/三通/各种材质管件

产品名称	重庆凡欧法兰管件/不锈钢三通/异径三通/三通/各种材质管件
公司名称	重庆凡欧管道有限公司
价格	5.00/1
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区华岩镇幸福村四社（注册地址）
联系电话	15922668994

产品详情

重庆凡欧管道有限公司三通特点：三通为管件、管道连接件。又叫管件三通或者三通管件。三通是具有三个口子，即一个进口，两个出口；或两个进口，一个出口的一种化工管件，有T形与Y形，有等径管口，也有异径管口，用于三条相同或不同管路汇集处。三通的主要作用是改变流体方向的。

1：材质分类：

碳钢（Carbon Steel）：ASTM A105,20#、Q235、16Mn、ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70等

合金钢（Alloy Steel）：ASTM A182 F1、F5a、F9、F11、F12、F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St4、35CrMoV、45CrMo等

不锈钢（Stainless Steel）：ASTM A182 F304、304L、F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8等

2：制造标准：国标，美标，俄标，日标，德标，欧标，电标，化标等

3：用途：广泛应用于天然气，电力，石油，化工，工业，制药，压力管道等

4：加工方式：热压三通在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。

5：生产工艺：顶制、压制、锻制、铸造等