

风管升降机图片 石家庄风管升降机 恒展建筑

产品名称	风管升降机图片 石家庄风管升降机 恒展建筑
公司名称	巩义市恒展建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇纸坊村
联系电话	15837115111

产品详情

风管升降机

带载行驶、作业稳定性好。底盘结构突破了传统的设计理论和方法，通过优化上车平台总体布局与载荷分布，减少了偏移。采用独特的大角度后仰式铰点结构，吊风管升降机，合理设置多种配重模块，有效地平衡了工作力矩。采用H型变截面复合箱梁刚性车架和高负荷实心橡胶轮胎，增加了底盘整体刚度，保证了整机行驶、作业过程的稳定性，实现了高空作业升降平台车带载行驶的功能。风管升降机

风管升降机

微型电动升降机介绍

整体机架：本机四脚轮采用防缠绕聚氨酯重载万向轮，单轮承重500公斤，其中两个带刹车，且超耐磨，静音噪音低。底盘距地180mm，风管升降机价格，可在施工现场较方便的移动。底盘采用80mm*80mm或80mm*60mm方钢制作。底盘外形尺寸860mm*1500mm，石家庄风管升降机，既保证稳定性，又可在现场轻松过门、上施工电梯。立杆放倒并拆卸后可装入面包车（需将后排座椅卸掉）。风管升降机

304不锈钢平台车特性 SUS304指的是304不锈钢。SUS是日本材料标准，风管升降机图片，304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的(06Cr19Ni10)不锈钢，日本也引用了美国的叫法，称其为：SUS304。由于含有较高的镍且在室温下呈奥氏体单相组织，所以它与Cr13不锈钢相比具有高的耐蚀性，在低温、室温及高温下均有较高的塑性和韧性，以及较好的冷作成型和焊接性。但室温下的强度较低，晶间腐蚀及应力腐蚀倾向较大，切削加工性较差。

奥氏体在加热时无相变，因此不能通过热处理强化。提高钢的耐腐蚀性只能进行热处理。风管升降机 风管升降机图片-石家庄风管升降机-恒展建筑由巩义市恒展建筑机械厂提供。巩义市恒展建筑机械厂（www.hz588.com/）实力雄厚，信誉可靠，在的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领恒展建筑和您携手步入辉煌，共创美好未来！