卧室隔音门 隔音门 武汉源海博创科技公司

产品名称	卧室隔音门 隔音门 武汉源海博创科技公司
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

产品详情

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月,钢制隔音门,是以科研院所核心技术人员为班底,以振动与声学技术的应用为方向,以国防军和绿色环保等领域为市场,以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

全实木门

实木门也具有一定的隔音效果,影响门板隔音效果的因素主要有三点,一是门板材质,二是门板的密封性,三则是门板厚度。

国家规定的木门厚度要达到40mm,市面上很多"达标产品"的隔音效果也仅仅达30多分贝,只能隔绝大部分噪音,而对于马路边楼房或噪音较大的小区,无法隔绝所有噪音。因此,门隔音效果,使用同样的芯材,50mm厚的门扇比40mm厚的更隔音。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月,是以科研院所核心技术人员为班底,以振动与声学技术的应用为方向,以国防军和绿色环保等领域为市场,以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

隔音门主要用在高隔音要求场所起隔音作用,门扇成型主要是用新型镀锌钢板、内部采用专业隔音材料、阻尼隔音板、隔音棉等作隔音填充物,同时,隔音门重要的还有密封性处理。采用磁控密封能确保良好的密封隔音效果。

武汉源海博创科技有限公司成立于2016年1月,是以科研院所核心技术人员为班底,以振动与声学技术的应用为方向,以国防军和绿色环保等领域为市场,以打造中国振动声学领域第1品牌为目标而组建的一家高新技术企业。

隔音门具有如下特点采用多层复合,特殊隔声结构,隔音门,并可承受高温及气动负荷。隔音门分单开门和双开门,其中单开门隔音效果明显会比双开门隔音效果好。并可带观察窗、密封可靠、开启灵活。 专业隔音门制作基本不会采取推拉结构,推拉式不利于密封性的处理,会大大影响到隔音的整体效果。

卧室隔音门-隔音门-武汉源海博创科技公司由武汉源海博创科技有限公司提供。武汉源海博创科技有限公司(www.whyhbc.com)位于湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前源海博创在隔音、吸声材料中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。源海博创取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源海博创全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。