

(上海) 现货陶氏POE8180一级代理

产品名称	(上海) 现货陶氏POE8180一级代理
公司名称	绿塑新材料(上海)有限公司
价格	.50/公斤
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢2611室
联系电话	15250022009

产品详情

供应POE.8180主要性能：优异的流动特性，优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能。重要参数：熔体流动速率:0.50g/10min密度:0.863g/cm³拉伸模量:1.90MPa弯曲模量:8.50MPa硬度:63；

：优异的流动特性，优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能。重要参数：熔体流动速率:0.50g/10min密度:0.863g/cm³拉伸模量:1.90MPa弯曲模量:8.50MPa硬度:63；

poe的极低的结晶度使得其对填充有着良好的包容性和极佳的流动性，使得poe在色母粒或填充母粒中当作载体或者代替p e 蜡，使得色母或填充母粒的品质大为改善。 热熔胶 poe可以代替eva生产的热熔胶，较eva热稳定性更佳。且产品可以做到无异味，低密度，高的流动涂覆性，浸润性好等。例如用于包装及无纺布领域的热熔胶。也可以与eva并用！ 无卤阻燃电缆料 本品具有优异的电绝缘性能，而且耐臭氧、耐火、耐候、防老化，交联效率高，可代替eva，eea或eba用于非pvc电缆护套料；poe可以大量的填充 a l o h 3 或m g o h 2 ，其硬度和强度的变化率低，代替 e v a 或者与 e v a 并生产用无卤阻燃电缆料已成大势所趋。poe也可以用过氧化物或者辐照进行有效的交联。 eva挤出软管改性用poe 在软管行业，尤其是挤出缠绕波纹管，eva和poe的混合使用得到的产品更柔韧，耐屈绕性更佳，产品更轻，抗环境应力更佳。添加在挤出平管的内层，使得软管具有抗污染性的封口，所需的热封温度低且热封强度更高！广泛的应用于吸尘器软管，洗衣机软管，排水管等