

电工胶带 iugn 可按客户要求订作

产品名称	电工胶带 iugn 可按客户要求订作
公司名称	吉林省佰强工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:iugn 型号:可按客户要求订作 基材:PVC
公司地址	长春市二道区宜良路755号吴中.家天下一期7幢107号房
联系电话	15526675673 13341485555

产品详情

品牌 iugn 型号 可按客户要求订作
基材 PVC 胶系 压敏胶

电气胶带 pvc电气胶粘带是以软质聚氯乙烯 (pvc) 薄膜为基材，涂橡胶型压敏胶制造而成，具有良好的绝缘、耐燃、耐电压、耐寒等特性，适用于汽车线束、电线缠绕消磁线圈、绝缘保护等。聚酯电气胶带，又称迈拉胶带，是由聚酯膜及溶剂型压敏胶制作而成，拉伸强度大，耐高温，耐寒，用于各种变压器的制造。

电气胶带 pvc电气胶粘带是以软质聚氯乙烯 (pvc) 薄膜为基材，涂橡胶型压敏胶制造而成，具有良好的绝缘、耐燃、耐电压、耐寒等特性，适用于汽车线束、电线缠绕消磁线圈、绝缘保护等。聚酯电气胶带，又称迈拉胶带，是由聚酯膜及溶剂型压敏胶制作而成，拉伸强度大，耐高温，耐寒，用于各种变压器的制造。

技术参数：

基材	类型	产品代号	胶型	基厚	总厚	剥离	拉伸	伸长	破坏	产品	特性/
----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

				mm	mm	力n/cm	强度n/cm	率%	电压kv	认证	用途	
聚 氯 乙 烯 膜	普通 电气 胶带	110		橡胶	0.10	0.115	1.6	16	160	6.5	ce	普通 型光 面或 雾面 电气 绝缘 胶带 ，粘 性佳 ，材 质软 ，富 有弹 性。 适于 电线 电缆 及汽 车配 线的 绝缘 包缠 ，通 过欧 共体 ce认 证。
		111		橡胶	0.11	0.125	1.6	18	160	6.5	ce	
		113		橡胶	0.13	0.145	1.6	18	160	6.8	ce	
		116		橡胶	0.16	0.175	1.6	28	160	8.0	ce	
		117		橡胶	0.17	0.185	1.6	28	160	8.0	ce	
		118		橡胶	0.18	0.195	1.6	28	160	8.0	ce	
	阻燃 电气 胶带	210		橡胶	0.10	0.115	1.6	16	160	6.5	ce	阻燃 电气 胶带 ，用 于汽 车线 束的 缠绕 或民 用
		211		橡胶	0.11	0.125	1.6	16	160	6.5	ce ，bs	
		213		橡胶	0.13	0.145	1.6	16	160	6.8	ce	
		216	808a	橡胶	0.16	0.175	1.8	28	160	8.0	ce ，ul	阻燃 型电 气胶 带， 用于 汽车

			810a	橡胶	0.16	0.175	1.8	28	160	8.0	ce , csa	线束及消磁线圈的缠绕
		218	808b	橡胶	0.18	0.195	1.8	28	160	8.0	ce , ul	阻燃型电气胶带, 用于汽车线束及消磁线圈的缠绕
			810b	橡胶	0.18	0.195	1.8	28	160	8.0	ce , csa	
	无铅阻燃电气胶带	300		无胶	0.10	0.10	——	15	200	6.5	——	无铅阻燃自粘胶带, 用于汽车线束缠绕
		310		橡胶	0.10	0.115	1.6	16	160	6.5	ce	无铅阻燃电气胶带, 不含铅、镉、铬及汞等重金属
		311		橡胶	0.11	0.125	1.6	18	160	6.5	ce	
聚酯	阻燃胶带	jz25		溶剂型	0.025	0.05	2.5	35	70	4	——	聚酯阻燃胶带, 适于变压器

								中线圈的包缠、固定
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

注：以上数据仅供参考，不作验收标准用，请用户自行确认产品的适用性。本资料内容如有更改，恕不另行告知。