

# 昆明塑料模板批发市场 昆明塑料模板 云南尚拓商贸

产品名称	昆明塑料模板批发市场 昆明塑料模板 云南尚拓商贸
公司名称	云南尚拓商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经开区康惠馨苑14幢304号
联系电话	13888869919

## 产品详情

当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度（ $1.2\text{MPa}$ ），即用手按不松软、无痕迹，方可上人开始进行轴线投测。根据轴线位置放出墙柱截面位置尺寸线、模板500控制线，以便于梁模板的安装和校正。当混凝土浇筑完毕，模板拆除以后，开始引测楼层500mm标高控制线，并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到上。首先根据楼面轴线测量孔引测建筑物的主轴线的控制线，昆明塑料模板，并以该控制线为起点，引出每道轴线，根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线，昆明塑料模板批发市场，施工前三线必须到位，昆明塑料模板多少钱，以便于模板的安装和校正。

云南尚拓商贸有限公司为远发新材料股份有限公司签约代理商，依托公司保证质量可靠、优质服务、回收保证。远发塑料模板通过十年的市场检验，已是一种成熟的新型建筑材料，性能稳定可靠、节约成本。行业内技术完善、拥有几十项专利、成为行业标杆。欢迎大家来电咨询！

1、模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。2、当混凝土强度达到设计要求时，方可拆除底模及支架；当设计无具体要求时，同条件养护试件的混凝土抗压强度应符合下表规定。3、当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时，方可拆除侧模。4、快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板，拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按上表的规定确定。

云南尚拓商贸有限公司为远发新材料股份有限公司签约代理商，依托公司保证质量可靠、优质服务、回收保证。远发塑料模板通过十年的市场检验，已是一种成熟的新型建筑材料，性能稳定可靠、节约成本。行业内技术完善、拥有几十项专利、成为行业标杆。欢迎大家来电咨询！

建筑模板制作工艺：1、模板和支（拱）架构件进场后应进行验收，符合相关标准后方可使用。2、模板及其预埋件、预留孔应符合设计和工艺要求。3、当设计有要求或施工需要时，可在模板的隅角部位加设

三角棱条。4、支（拱）架结构的立面或平面均应安装牢固，昆明塑料模板价格，能抵抗振动或偶然撞击作用，并应在两个互相垂直的方向对支（拱）架的立柱加以固定。

云南尚拓商贸有限公司为远发新材料股份有限公司签约代理商，依托公司保证质量可靠、优质服务、回收保证。远发塑料模板通过十年的市场检验，已是一种成熟的新型建筑材料，性能稳定可靠、节约成本。行业内技术完善、拥有几十项专利、成为行业标杆。欢迎大家来电咨询！

昆明塑料模板批发市场-昆明塑料模板-云南尚拓商贸(查看)由云南尚拓商贸有限公司提供。云南尚拓商贸有限公司（[www.ynstmgs.com](http://www.ynstmgs.com)）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云南尚拓商贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！