

# 多管抗震支吊架公司 江苏宇顺抗震支架 长沙多管抗震支吊架

产品名称	多管抗震支吊架公司 江苏宇顺抗震支架 长沙多管抗震支吊架
公司名称	江苏宇顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰州市姜堰区蒋垛镇工业集中区内
联系电话	13921106253 15365236968

## 产品详情

抗震支吊架是以力为主要荷载的抗震支撑系统，针对的是遭遇到设防烈度的时能将管道及设备产生的作用传到结构体上的一种抗震支撑措施。抗震支架是经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施，当遭遇到本地区抗震设防烈度的发生时，可以达到减轻破坏，减少和尽可能防止次生灾害的发生，从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。机电抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移，控制设施振动，并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置

根据零配件的拼装能够灵便配搭各种各样生产制造要求，多管抗震支吊架报价，考虑各种各样工程施工自然环境，多管抗震支吊架公司，成品支架巨大简单化了工程施工安装全过程，长沙多管抗震支吊架，提高了工程施工安装品质。

### 1、确保工程施工品质

成品支架立杆、承重梁及零配件为热镀锌铝型材，选用定形联接螺钉连接，无电焊焊接，多管抗震支吊架多少钱，进而提高了支架的性和防腐蚀特性。

### 2、减少安全施工

支架将管道重量及受到的外界载荷传送到工程建筑主体工程上，能够合理操纵管道偏移，抑止管道震动，保证了管道运作全过程安全性;传统式的电焊焊接作法，拆卸都用气割激光切割，存有巨大安全风险。

- 1、与混凝土结构域连接的锚栓，安装质量取决于锚栓品质、基材性状及安装方式，因此对基材、锚孔及安装做出了具体规定。
- 2、与钢结构连接的抗震支吊架，因不允许现场加工等方式，所以规定了必须采用了专用夹具（如：U型梁夹、钢结构梁夹等）进行连接。
- 3、全螺纹吊杆的安装，主要是与长螺母（六角连接器）连接。长螺母一端连接与混凝土进行锚固的锚栓，另一端连接全螺纹吊杆。故需要保证螺纹的旋入长度以及垂直度在允许的偏差范围内。
- 4、斜撑的安装角度对被支撑管道的受力起到关键作用，同时也会影响到支吊架之间的间距调整。根据要求，斜撑安装角度应大于或等于 $30^{\circ}$ 、且小于或等于 $90^{\circ}$ 。
- 5、抗震支吊架其他主要构件的安装，首先要防止与管道结合处的电化学腐蚀，其次各连接件应按设计的力矩进行锁紧，防止松动。

多管抗震支吊架公司-江苏宇顺抗震支架-长沙多管抗震支吊架由江苏宇顺新型建材有限公司提供。江苏宇顺新型建材有限公司（[www.yushunkz.com](http://www.yushunkz.com)）为客户提供“抗震支架,抗震支吊架,综合管廊支架”等业务，公司拥有“江苏宇顺”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏无锡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。