授权代理美国杜邦PA66 POM PBT TPEE LCP TPEE工程塑胶原料

产品名称	授权代理美国杜邦PA66 POM PBT TPEE LCP TPEE工程塑胶原料
公司名称	上海恒塑国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321552003

产品详情

授权代理美国杜邦PA66 POM PBT LCP TPEE工程塑胶原料

美国杜邦PA66系列中国代理商/美国杜邦PA66系列中国代销商/杜邦PA66系列中国供应链服务商

美国杜邦PA66中国代理商Zytel系列PA66《渠道正规、货源稳定、牌号齐全、库存充足、量大价优、品质卓越、互惠共赢》欢迎咨询。

工程塑胶原料/PA66/101F： 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.2 % 缺口冲击强度:53 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲模量:2800 MPa 热变形温度:65 ℃

工程塑胶原料/PA66/103HSL： 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.2 % 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:55% 弯曲模量:2830 MPa 热变形温度:65 ℃

工程塑胶原料/PA66/101L： 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.2 % 氧指数:28 % 拉伸强度:82.7 MPa 断裂伸长率:60 % 弯曲模量:2827 MPa 硬度:121 热变形温度:90 ℃

工程塑胶原料/PA66/131L：核化及润滑

工程塑胶原料/PA66/31HS－L：热稳定及润滑

工程塑胶原料/PA66/103FHS ：密度:1.14 g/cm3 成型收缩率:1.35 % 缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:83 MPa 断裂伸长率:50 %弯曲模量:2830 MPa 硬度:121 W5053

工程塑胶原料/PA66/8018：缺口冲击强度:13 拉伸强度:90 MPa 断裂伸长率:6 % 20L

工程塑胶原料/PA66/玻璃纤维增强级,美国杜邦,

工程塑胶原料/PA66/70G13L：高强度13%玻纤， 密度:1.22 g/cm3 吸水率:7.1 % 断裂伸长率2 % 弯曲强度:165

MPa 弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243 °C

工程塑胶原料/PA66/74G43L：特性：高强度43%玻纤， 密度:1.51 g/cm3 吸水率:0.6 % 拉伸强度:206.8 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:285 MPa 弯曲模量:11032 MPa 热变形温度:252 °C

工程塑胶原料/PA66/70G33L：特性：高强度33%玻纤， 密度:1.38 g/cm3 吸水率:0.7 % 拉伸强度:196.1 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:262 MPa 弯曲模量:8963 MPa 硬度:101 热变形温度:249 °C

工程塑胶原料/PA66/10B40 ：40%矿物增强， 密度:1.51 g/cm3 吸水率:0.7 % 缺口冲击强度:3.5 氧指数:25 % 断裂伸长率:2.5 % 弯曲强度:152 MPa 弯曲模量:8620 MPa 硬度:121 热变形温度:210 °C

工程塑胶原料/PA66/70G30HSL：30%玻纤增强， 密度:1.37 g/cm3 吸水率:1.9 % 成型收缩率:0.7 % 维卡软化点:250 °C 热变形温度:254 °C

工程塑胶原料/PA66/70G13HS1L： 密度:1.22 g/cm3 吸水率:7.1 % 拉伸强度:103.4 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243 °C

工程塑胶原料/PA66/74G33J： 密度:1.39 g/cm3 拉伸强度:186 MPa 断裂伸长率:4 % 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:8965 MPa 热变形温度:245 °C

工程塑胶原料/PA66/80G33HS1－L: 高强度33%玻纤

工程塑胶原料/PA66/80G43L: 高强度43%玻纤

工程塑胶原料/PA66/防火级

工程塑胶原料/PA66/FR15：UL94 V-0等级， 密度:1.16 g/cm3 拉伸强度:85 MPa 断裂伸长率:10 % 弯曲模量:3450 MPa 热变形温度:70 °C

工程塑胶原料/PA66/ST801：杰出的耐冲击性。密度:1.06 g/cm3 吸水率:1.2 % 氧指数:15 % 拉伸强度:517 MPa 断裂伸长率:80 % 弯曲强度:1689 MPa 热变形温度:71 °C

工程塑胶原料/PA66/FR50：UL94 V-0等级， 密度:1.56 g/cm3 吸水率:0.5 % 缺口冲击强度:100 拉伸强度:169 MPa 断裂伸长率:2.5 % 弯曲强度:240 MPa 弯曲模量:8960 MPa 热变形温度:235 °C

工程塑胶原料/PA66/FR10：UL94 V-0等级， 密度:1.24 g/cm3 拉伸强度:68.9 MPa 热变形温度:100 °C

秉承客户至上、品质，以卓越的经营理念与您携手前进！所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

销售范围广阔：

华东地区（包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海市）；

华南地区（包括广东、广西、海南）；

华中地区（包括湖北、湖南、河南、江西）；

华北地区（包括北京、天津、河北、山西、内蒙古）；

西北地区（包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃）；

西南地区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）；

东北地区（包括辽宁、吉林、黑龙江）

（全国地区可含运费）