

# 常闭排烟防火阀 三门峡排烟防火阀 至冠空调

产品名称	常闭排烟防火阀 三门峡排烟防火阀 至冠空调
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州至冠空调设备有限公司

排烟防火阀在安装时有哪些要求：

- 1、型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。
- 2、阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。
- 3、手动和电动装置应灵活、可靠，防排烟防火阀，阀门关闭严密。
- 4、应设独立的支、吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。

关于排烟防火阀的安装要求就讲解到这了，本厂家除了排烟防火阀还有烟道防火阀、70度防火阀、280度防火阀、防烟防火阀等；如有需要可致电厂家。

在工业中用到排烟防火阀的时候我们应该考虑什么问题？

1、排烟防火阀适用于有防烟防火要求的通风空调体系的风管上，十分适用于设有卤代烷气体主动救活设备的重要建筑物，因为救活时开释气体前要求封闭一切的阀门，救活完毕之后，又应该翻开阀门来进行通风和排气。

2、当排烟体系兼作通风空调体系时，三门峡排烟防火阀，不只需考虑通风时空气调度要求，圆形排烟防火阀，还要考虑发作火灾时能敏捷排烟防火的要求，除此之外，排烟防火阀还适用于通风、空调管道装在吊顶上，无法用人工手动复位的场合。

3、排烟防火阀是主动化体系中的一个重要组成部分，它装于现场操控流路。在着火情况下排烟防火阀是翻开仍是封闭是很要害的。

在通风、空调系统管道上设防火阀，在排烟系统管道上设排烟防火阀，以防止火灾时高温有毒烟气传输，引起火灾蔓延扩大和毒性加重。

1.在下列情况之一的通风、空调系统的风管应设置防火阀：

- (1) 管道穿越防火分区的隔墙处；
- (2) 管道穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处；
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段；
- (4) 管道穿越变形缝的两侧；

2.排烟系统的分隔：

(1) 在排烟机房的人口处，设置当烟气温度超过 $280^{\circ}\text{C}$ 时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在 $280^{\circ}\text{C}$ 时能连续工作30min；(2) 在排烟支管上设置当烟气温度超过 $280^{\circ}\text{C}$ 时能自行关闭的排烟防火阀。

常闭排烟防火阀-三门峡排烟防火阀-至冠空调(查看)由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司(www.zhiguankongtiao.com)为客户提供“排烟风机,混流风机,防火阀,散流器,铝合金风口”等业务，公司拥有“至冠空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡总。