

宁夏伸缩器 昊阳管道 热力伸缩器

产品名称	宁夏伸缩器 昊阳管道 热力伸缩器
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

管道伸缩器一般在什么情况下设置？

管道伸缩器是一种新型的管道连接器，热力伸缩器，主要可以适用使用在长距离金属管道工程中，波纹伸缩器，利用伸缩短管来对管道的安装误差和运行误差进行补偿，热力管道伸缩器，达到让管道安全运行的目的。

双法兰限位伸缩器的原理

1.双法兰限位伸缩器主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成，密封圈采用橡胶密封，具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢，耐

磨损耐腐蚀性强，使用寿命长。

管道伸缩器安装前应检查它的型号、规格是否和设计图纸上的一致，伸缩器外形有无损坏，然后再检查表面是否有裂纹或者防腐图层有无磨损。重要工程的大型管道伸缩器应作强度和严密性试验，宁夏伸缩器，合格

后才能进行安装。管道伸缩器安装位置除施工图注有明确尺寸的以外，一般应就现场情况，必须做到不妨碍设备操作和维修，同时也应便于管道伸缩器自身的拆装和检修。水平方向上的大型管道伸缩器安

装，应注意介质方向，按照正确的方法进行安装

伸缩器法兰压力伸缩器

伸缩器通常的工作压力有1.0MPa、1.6MPa，这两种压力比较常见，当然，伸缩器的工作压力包括但不限于这两种，因为它还有0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa。后两种为高压压力。

那怎样知道伸缩器的工作压力呢？

首先，在包装上会有明确标识，在伸缩器的主体上也有压力标识，再者，可以看法兰的厚度，如果法兰较薄，那伸缩器的工作压力就会较小，反之，压力较大。

那怎样选择什饿索契的工作压力呢？

这要根据泵及管道的压力来选择，一定要对应管道及设备的工作压力，不能用小压力的伸缩器安装在大压力的管道中，这样，会造成伸缩器及管道设备的损坏。

伸缩器性能特点

伸缩器具有伸缩补偿量大、承受温度高、承受压力大、使用寿命长、连接方式多样、使用可靠、安装简单、维修方便等特点。在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量就起到限位，确保管道的正常运行。对长距离管道因温差引起的伸缩问题，起到良好的填补作用。

伸缩器后期保养

限位伸缩器备件的储藏和不依赖于它的供货期;用于现场修补的机械是便携式机械，操作简便，大都情况一人即可。省时、省力、节约资金和资本，所以应发起现场保养性修补。

宁夏伸缩器-昊阳管道-热力伸缩器由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）位于山东省巨野县中小企业科技孵化园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊阳管道在化工管道及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。昊阳管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊阳管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.fstg1.com）还是从事刚性防水套管生产，柔性防水套管定制，防水套管供应的厂家，欢迎来电咨询。