

昊阳管道 波纹伸缩器 昆明伸缩器

产品名称	昊阳管道 波纹伸缩器 昆明伸缩器
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

限位伸缩接头和双法兰限位伸缩器的共同点

限位伸缩接头和双法兰限位伸缩器广泛应用于电力、化工、给排水和污水处理等行业，因为两者都有较高的抗拉和抗压强度，软密封性能优越，装卸方便等功能。主要用于水泵于阀门和管道之间的连接。

双法兰限位伸缩器和蝶阀等配套使用，通过自身两法兰面之间的轴向伸缩和径向角位移，来补偿管线法兰的位置及角度误差，消除因管道温差造成的管道内应力，波纹伸缩器，给管道的安装和维修带来极大的方便。

限位伸缩器是在松套伸缩器原有性能的基础上增设限位设置，在大伸缩量处用双螺母锁定。这样就实现管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其大伸缩量，就起到限位，昆明伸缩器，这样就有效的确保管道的安全运行。

双法兰伸缩器的原理是什么？

双法兰伸缩接头是双方管道法兰连接，在安装管道和阀门可以连接管道的阀门延伸到双方的赔偿数额还提供了维修方便。它由一个松散的短袖和法兰管组合的限制，它可以防止管道因过度补偿联合位移造成泄漏和破坏，主要是在允许吸收轴向位移和轴向位移的范围使用压力管道推力松散的连接设置。同法兰连接，安装，热力伸缩器，产品调整和法兰连接在了直角长度两端均伸缩接头，双方又一致压缩螺帽螺栓，然后调整螺母限制，以便我们能够让拉伸量自由灵活的内管道，锁定伸缩量，确保管道安全运行。

法兰限位伸缩器由金属铸造或焊接制成，松套管部分选用梯形环橡胶密封圈。在压板和螺栓的作用下，伸缩器，利用了橡胶的压缩弹性变形原理。迫使密封环在接头体的伸缩管的外壁之间变形，以进行静密封。严格按照性能和用户要求选择金属和密封件。材料外部涂有高强度防腐涂料，各部分连接螺栓采

用高强度碳钢或不锈钢螺栓。由于主体和伸缩管之间存在一定的间隙，因此它具有一定的轴向和径向位移。有效补偿和减轻管道中管道的盲目推力，便于泵、阀的安装，维护和更换，这是管道安装和操作的理想的配件产品。

伸缩器是泵、阀门，管道等设备与管道连接的新产品，通过全螺栓把它们连接起来，使其成为整体，并有一定的位移量，方便安装。可承受管线的轴向压力。

根据各个企业不同，产品型号有所差异:

SSQ型铸铁伸缩器，SF钢制伸缩器，CS型热力管道伸缩器，SSLW滤网伸缩器，SSQ-1型套管式伸缩器，SSQ-2型套管式伸缩器，SSQ-3型套管式伸缩器，热力管道伸缩器，直流介质无推力管道伸缩器，钢型套管式伸缩器，插口式伸缩器，承盘式伸缩器，两端法兰限位防拉脱压式伸缩器，法兰式伸缩器，两端法兰伸缩器，两端法兰压盘式限位伸缩器，耐高压灰管大位移伸缩器等。

折叠按连接形式法兰连接。一边法兰，一边焊接。材质钢制，Q235，铸钢等。一般厂家可按要求制作。折叠 昊阳管道(图)-波纹伸缩器-昆明伸缩器由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）位于山东省巨野县中小企业科技孵化园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊阳管道在化工管道及配件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。昊阳管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊阳管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.pzj1.com）还是从事膨胀节补偿器生产，补偿器膨胀节供应，膨胀节定制的厂家，欢迎来电咨询。