

42W路灯外壳，LED路灯外壳，平板路灯外壳

产品名称	42W路灯外壳，LED路灯外壳，平板路灯外壳
公司名称	林北贤
价格	3.00/套
规格参数	光源类型:LED 功率:42W 材质:金属
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 南海大沥沥西厦巷康侨旅业C10号
联系电话	86 757 85507448 13927246808

产品详情

光源类型	LED	功率	42W
材质	金属	电压	220 (V)
型号	C42	防护等级	IP65
外形尺寸	315*70 (mm)	主要适用范围	室内外道路照明灯

14w到196w。1：投光灯/隧道灯型材宽306mm，长度可以根据需要订制，安装简洁，方便，该型材散热面积大，散热效果好，外型结构美观，防水好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制。每增加一个功率等级加14w,每增加一个功率等级外壳加长60mm。42w的隧道灯外壳尺寸为：l233 × w306 × h70mm。2：外壳结构:特别的隧道灯外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，降低风阻，减轻安装支架的压力负荷。3：结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h。4：优越的散热结构：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐蚀的同时确保散热。5：适用场所：隧道，学校，公园，各种住宅小区等照明。注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led隧道光灯外壳型号:lx-sdd1-42w尺寸：(l) 233mmx (w) 306mmx (h) 70mm钢化玻璃尺寸：(l) 233mmx (w) 294mmx (h) 4mm196w防护等级：防水、防尘达到ip65材质：铝合金6063净重：4kg配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝适用场所：适用于隧道、桥梁、公园、雕塑、广场、广告牌等场所照明,尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明