

凹凸排水板 东诺工程材料 凹凸排水板使用方法

产品名称	凹凸排水板 东诺工程材料 凹凸排水板使用方法
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

凹凸排水板

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5%的找坡。
- 2.能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，凹凸排水板，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，凹凸排水板使用方法，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。

5. 在任何地段铺设排水板，必须注意：不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，凹凸排水板厂家，确保排水板的空间畅通。

凹凸排水板

排水板的工作原理：

排水板本身是凹凸的型式，凹凸形排水板，在此铺设一层土工布，形成滤水器，中间有较大的缺口。这是水出来的地方，因为有洞的一面是向上的，凸起的一面是向下的，所以它可以储存一点水。这不会导致土壤中的水分流失。而向下的凸台中间形成的通道就能形成一个排水槽，水就顺着这个排水槽留出，基本上，排水板是这样工作的，看起来并不复杂。

排水板由芯板和滤膜组成，宽度为100mm，由聚乙烯、聚酯或其它合成材料复合物组成。竖向排水板采用套管打设。a、排水板强度应能承受插板时所产生的应力。b、竖向排水板应能够与土体变形相协调，芯板不能变折及褶皱。c、排水板滤膜应能够防止过量的土颗粒进入芯板中，其渗透性能应远大于周围土壤。按设计要求本工程采用PD-100系列C型，整带拉伸强度大于1.2KN/10cm，通水能力 q_w 50cm/s，板芯材料为透明型，滤膜为粘成型，滤膜梯形撕裂纵向强度 80N，横向强度 70N，其它各项要求必须符合地基处理技术规范和塑料排水板地基规程的要求。

凹凸排水板-东诺工程材料-凹凸排水板使用方法由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司（www.dngccl.com）在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，东诺工程材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛经理。