

pvc排水板 pvc排水板价钱 东诺工程材料

产品名称	pvc排水板 pvc排水板价钱 东诺工程材料
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	13375386222

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安东诺工程材料有限公司

pvc排水板

排水板主要功能

1.导水排水管道性：

防排水管道保护板都有的凸凹式空心立筋结构，pvc排水板 厂家，可以快速有效导出来降水，大大减少甚至消除卫生间做防水的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。

2.防水性能：

聚乙烯塑料（HDPE）?高密度聚乙烯（pVc）防排水管道保护板材料本身就是一种很好的防水涂料。通过采用靠谱的接口方式，使防排水板成为一种很好的辅助防水涂料。

3.保护防护性：

防排水管道保护板可以有效地保护建筑物和卫生间做防水，pvc排水板价钱，并且抵御土壤层中的各种氧化剂和植物的根刺。在别墅地下室墙壁回填土时，它可以保护房屋建筑和卫生间做防水免受毁坏。

4.噪音处理及室内通风防水功能：

试验室数据说明，聚乙烯塑料（HDPE）高密度聚乙烯（pVc）防排水管道保护板可有效降低房间内14声贝，pvc排水板生产厂家，500hz的噪声，具有明显的噪音处理噪音处理功能。?防水导水板在地面或墙壁使用时，也可以起到很好的室内通风防水作用。

pvc排水板

注意事项

- 1、打设机定位时管靴与板位标记的偏差应控制在 $\pm 70\text{mm}$ 范围内。
- 2、打设过程中应随时注意控制套管垂直度，其偏差应不大于 $\pm 1.5\%$ 。
- 3、必须按设计要求严格控制塑料排水板的打设标高，pvc排水板，不得出现浅向偏差;当发现地质情况变化无法按设计要求打设时，应及时与现场监理人员联系并征得同意后方可变更打设标高。
- 4、打设塑料排水板时严禁出现扭结断裂和撕破滤膜等现象。
- 5、打设时回带长度不得超过500mm，且回带的根数不宜超过打设总根数的5%。
- 6、剪断塑料排水板时砂垫层以上的外露长度应大于0.5m。
- 7、应检查每根板的施工情况当符合验收标准时方可移机打设下一根，否则须在邻近板位处补打。
- 8、打设过程中应逐板进行自检并按要求作好施工记录塑料排水板施工原始记录表。
- 9、打入地基的塑料排水板宜为整板，长度不足需要接长时必须按规定的方法与要求进行。
- 10、一个区段塑料排水板验收合格后，应及时用砂垫层砂料仔细填满打设时在板周围形成的孔洞，并将塑料排水板埋置于砂垫层中。

防排水保护板可以有效地保护构筑物和防水层，并且抵抗土壤中的各类酸碱和植物的根刺。在地下室外墙回填土时，它可以保护建筑物和防水层免遭破坏。

隔音及通风防潮功能：

实验室数据表明，聚乙烯（HDPE）聚氯乙烯（PVC）防排水保护板可有效降低室内14分贝，500HZ的噪音，具有明显的减噪隔音功能。防水导水板在地面或墙面使用时，亦可起到很好的通风防潮作用。

pvc排水板-pvc排水板价钱-东诺工程材料(优质商家)由泰安东诺工程材料有限公司提供。泰安东诺工程材料有限公司（www.dngccl.com）为客户提供“土工膜，土工布，排水板，复合土工膜，塑料盲沟”等业务，公司拥有“东诺”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：牛经理。