

# 安徽烘干房 富恒重工机械 空气能烘干房生产厂家

产品名称	安徽烘干房 富恒重工机械 空气能烘干房生产厂家
公司名称	河南富恒重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇大黄冶村西沟88号
联系电话	13027799922

## 产品详情

日前，山西辣椒种植户张先生在我司成功订购2台型号为LT-12P的高温热泵烘干机组应用于辣椒烘干。据张先生介绍，辣椒收获季节正值雨季，一般情况下，秋雨频率达70%-80%以上，如不能及时烘干而产生霉烂的现象十分严重。之前一直使用传统的土炕、日晒烘干，但烘干后的成品达不到很好的商用价值。经过考察，了解到空气能热泵具有高效节能、安全环保的特点，选择了蓝天高温热泵烘干机。“收获的季节来临，期待高温热泵烘干机带来的效益。”张先生笑着说。

据空气能工程师李先生介绍，由于辣椒品质不同，成熟度的差异，安徽烘干房，所以在烘干前要将不适合的辣椒挑选出来，通常辣椒的堆放厚度一般20-30厘米为宜。辣椒原料含水率很高，一般为75%—85%，要先将辣椒烘干到含水率50%踩堆发汗，然后再进行烘干。踩堆发汗的主要作用是调质，空气能烘干房生产厂家，使辣椒油向表面渗透，烘干后的辣椒颜色一致，红润光滑，并促使辣椒含水率趋于平衡。如不进行踩堆发汗，高效空气能烘干房，烘干1000公斤辣椒，热风温度40-60 时需63小时，踩堆发汗后可缩短到40小时左右，而且，花黄壳显著减少。同时，辣椒踩堆发汗后进入烘干时，不宜过多的翻动，不然会提高辣椒的破损率，降低其销售价格。

中草药烘干房优势：

- 1、节能环保效果明显，节能量比电热管、红外、微波等节能50%以上，比烧油节能40%比烧煤节能30%，并且运行过程不产生任何有害物质及气体，完全满足国家提倡的节能减排要求；
- 2、采用的循环供热方式，环保节能烘干房，使中草药均匀受热，中草药的药质和药理性得到保护，不轻易遭到破坏；
- 3、采用低温热空气对流及低温烘干，慢速脱水的工艺，这样物料脱水保持均匀，对材料组织破坏；

4、大多中草药属于芳香类物质，芳香类物质的损失同温度、湿度和氧化作用有关，一般来说采用低温干燥容易保留芳香类物质。

5、智能自动化、数字触摸屏，温度控制，更可做到24小时无人看守。

辣椒烘干房，节能环保，一度电相当电加热4度电来使用，操作方便，智能化控制，自己定制工艺等等

热泵烘干房辣椒烘干工艺以一台CN-HGJ06匹配一个25立方的烘干烤房为实例，放辣椒500斤，农产品烘干房，整过过程消耗11小时，把辣椒烘烤至可以捏碎为标准。

1、刚培育出来的辣椒含水分达87%，前期用35℃左右来烘烤，3~5小时，先排出一部分水分。

2、经过步以后，分大概降至65%左右，这个时候把温度调至45℃，辣椒烘干房，烘干5小时，此时的分降至30%左右，看上去是干的迹象。

3、把温度调至55℃，该阶段属于收尾阶段，直至将辣椒烘烤至可以捏碎，耗时3小时，停机装辣椒保存。

热泵烘干房是一种新型节能烘干房，其作业规律是按照逆卡诺循环原理，选用少量的电能，烘干房，利用压缩机，将工质经过膨胀阀后在蒸发器内蒸发为气态，并大量吸收空气中的热能，气态的工质压缩机压缩成为高温、高压的气体，然后进入冷凝器放热，把烘干介质加热，如此不断循环加热，可以把烘干介质加热至40℃~85℃。相对于电热烘干机而言，节约了三分之二的电能。

安徽烘干房-富恒重工机械-空气能烘干房生产厂家由河南富恒重工机械有限公司提供。河南富恒重工机械有限公司（[www.jzskzh.com](http://www.jzskzh.com)）是食用油加工机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富恒重工机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富恒重工机械更加美好的未来。