

农用HW型混流泵加工 农用HW型混流泵 双能水泵厂

产品名称	农用HW型混流泵加工 农用HW型混流泵 双能水泵厂
公司名称	河北双能泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市水泵工业区
联系电话	18333288866

产品详情

蜗壳式农用HW型混流泵是在传统泵的基础上发展而来，结构与传统泵基本相同，主要分为单级、单吸、悬臂式等多种结构，具有体形小、重量轻、效率高、且高xiao区宽，结构简单、使用方便、维修容易，随着社会的高速发展，该设备越来越多地被应用于工业和农业的生产，它在结构和性能上介于离心泵和轴流泵之间，兼有两者的优点。我公司还可以根据用户的要求发展多种形式的农用HW型混流泵，用户并可根据使用具体要求在一定范围内改变水泵的转速，欢迎广大用户前来咨询和指导。

卧式混流泵水泵不出水？水泵不出水的主要原因就是吸水管阻力过大、吸水高度过大、有空气进入吸水管、汲送液体的温度过高。解决这些问题首先检查吸水管有无堵塞，再清理底阀，降低液体温度或降低吸水高度。还有不出水的原因是出水管阻力大及转向不对或叶轮堵塞、转速不够。这些要降低管阻。检查电机转向。除去叶轮堵塞物。增加转速。

河北双能泵业有限公司是一家专业生产混流泵的厂家，我公司生产的混流泵型号齐全，质量保证，欢迎广大客户来电咨询订购，我公司诚信经营，尽可放心购买、

HW混流泵使用要注意保养，轴承采用稀油润滑时，应经常检查和控制轴承体的油标杆二根标线间；轴承采用润滑脂润滑时，应定时补充油量。对100~350HW型泵拆去前盖和后盖来补充，对400~650HW型泵可通过油杯来补充。经常检查轴承的温升。一般不得高于环境温度40T，温度不得超过80。

更多了解，欢迎咨询混流泵厂家，瑞泰泵业竭诚为您服务。