

水箱 玻璃钢消防水箱 不锈钢消防水箱规格

产品名称	水箱 玻璃钢消防水箱 不锈钢消防水箱规格
公司名称	枣强泽润玻璃钢有限公司
价格	270.00/立方米
规格参数	品牌:泽润 型号:可定制 材质:玻璃钢
公司地址	河北省衡水市枣强县王均乡曹庄村
联系电话	0318-5782284 13482926660

产品详情

玻璃钢消防水箱容易腐蚀的地方在哪里？该怎么处理？

玻璃钢消防水箱的应用已经是非常，我们在很多行业都能看的到它的身影，也是一个经济适用的cp。但是使用的时间久了j会发生腐蚀的陷阱，如果我们遇到这种情况应该怎样处理呢？下面j由想我们的技术人员为大家详细解答。

玻璃钢消防水箱比较容易发生腐蚀的地方j是焊接区，由于受过高温加热，组织及性能有劣化，玻璃钢消防水箱的抗腐蚀性能也降低。在玻璃钢消防水箱经行焊接时应该提前送气，流量适当加大，在空气排出之后，流量j回逐渐的减小，焊接过程中应该不间断地向管内充氩。停焊时滞后停气，使焊缝得到充分的保护，应该注意的是，空气排净后才能进行焊接，不然j会影响充氩的保护效果。

玻璃钢水箱购买前应该注意的问题

相信大家对玻璃钢水箱都很熟悉了吧，但是对于新手在购买玻璃钢水箱之前需要注意什么不是很清楚，那么下面玻璃钢水箱价格向您介绍一下玻璃钢水箱购买前应该注意的问题。

水箱 玻璃钢消防水箱 不锈钢消防水箱规格

1、玻璃钢水箱为储存常温水而设计制造的，请不要贮存热水和其他液体。2、玻璃钢水箱装水容积可从0.125吨~1500吨自由选择；玻璃钢水箱均采用标准板组合，所以玻璃钢水箱设计尺寸不能连续变化，而应以500mm为基数设计；3、玻璃钢水箱底部应设300mm~500mm高混凝土基础，玻璃钢水箱四周与顶部应

有不低于500mm的装配检修空间；混凝土基础方向应考虑排污接管方便；4、水箱混凝土基础由水箱采购方承建，混凝土基础平面施工误差要求为：水平度允许偏差不得大于2mm，对角线长度偏差不得大于20mm；5、玻璃钢水箱配件有：进水管法兰、出水管法兰、溢流管法兰、排污管法兰、通气孔、人孔，内外爬梯等，接管开孔位置可现场说，但相关管径及数量，用户订货时应提前说明；6、玻璃钢水箱保温可采用与箱体吻合的发泡材料、橡塑海绵或用户要求的其它材料整体组合，如有别的要求，可请提前另行通知。

玻璃钢消防水箱的制作流程介绍：1、准备水箱进水管和出水管，位置由设计师或用户选择，玻璃钢消防水箱应该在通道和屋顶之间的间距，安装在底部附近，标准块底部之间的接缝位于轴承固体；2、检查水箱的轴承类型，尺寸是否符合图纸设计，并仔细调整支撑水位；3、根据水箱设计方案，采用该技术组装底板，并将其放置在安装的水平支座上；4、根据图纸按比例组装地板、侧墙板和屋面，并检查每一块，包括内外，确保没有渗漏；5、根据装配程序调整装配的水箱整体。检查外观尺寸，入口和出口，溢流，排水管，人孔和梯子，以满足设计或使用要求；6、安装完毕后，清理水箱内外的杂物和污垢，确保内外管件及安装现场的清洁；没有污染物；7、水负荷试验：玻璃钢消防水箱安装完毕后，关闭出水口阀门和排水阀，打开进水侧检查水边，并注满水。3到5小时后，无泄漏合格。如果发现泄漏，必须重新焊接和美化，然后进行试验，直到没有泄漏。

所有玻璃钢信息可电话、QQ联系:顾其灿

水箱 玻璃钢消防水箱 不锈钢消防水箱规格