

## 30\*2\*0.8HYAT53铠装充油通信电缆

产品名称	30*2*0.8HYAT53铠装充油通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	矿用通讯电缆:1 电缆:2 矿用通讯电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

### 产品详情

30\*2\*0.8HYAT53铠装充油通信电缆HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙烯绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。HYA全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20 ,0.4 148 $\Omega$ /km 0.5 95.0 $\Omega$ /km 0.6 65.8 $\Omega$ /km 0.8 36.6 $\Omega$ /km。2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4. 工作电容：平均值 52  $\pm$  2nF/km。5. 远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。用途：适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路，也可用于各厂矿、机关、学校、交通等部门通信线路使用。主要用于架空或管道敷设，也可直埋。执行标准：YD/T322-1996。6. 生产规格：对数5对—3600对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 (mm)