

医用封口机消毒袋包装机灭菌袋口腔打包机牙科塑封机齿科新品

产品名称	医用封口机消毒袋包装机灭菌袋口腔打包机牙科塑封机齿科新品
公司名称	河南立布医疗器械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	河南省安阳市滑县未来大道与中科路交叉口东路北200米（注册地址）
联系电话	18937218677 18937218677

产品详情

打印滚动式封口机F-AS01

I 技术参数

封口速度：10 ± 0.5 m/min

封口留边：0 ~ 35 mm可调

工作温度：60 ~ 220 可调

控温精度：± 1 %

交流电源：220V ± 10% 50Hz

封纹宽度：12 mm

最大电流：3.2A

保险丝：5A × 2

功率：500 W

外形尺寸：560 × 260 × 220mm

I 主要特征

彩色液晶触控屏，图形化操作界面，中英文显示打印切换，键盘输入控制，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

自带正序（降序）封口计数器，可以实现0~9999以内的封口数量统计；具有打印边距、打印间隔符号等特殊功能。

具有快速升温和辅助降温设计：配置有微电脑控制的升温和降温机构，减少封口温度快速从低到高或从高到低的等待时间，高效节能，满足快节奏温度转换的工作需要；

电脑智能温度控制设计，工作温度60~220 任意设置，温控精度小于 $\pm 1\%$ ；预设四种常用温度，分别为60、120、180、220，可以根据用户的日常需求实现快速切换，方便用户快速选择封口温度；

封口温度超过工作温度设定值范围 ± 4 时，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行；

采用浮动式恒定压力压合结构设计，适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要；

故障自动报警指示，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示；

待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度，减少等待时间；

先进的平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高；

设备自带运行鉴定功能，可以实现测试时间、封口温度、压力、速度、封口时间、操作人员、设备编号的中英文打印。

I 打印系统功能

具有中文和英文双操作系统，可任意切换，中文操作状态下，可实现汉字和符号的打印，英文操作状态下可以实现英文和符号的打印；

中文、英文、数字以及符合《YY0466-2003 医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊字符打印功能，可满足卫生部要求的灭菌日期、失效日期、灭菌批次、灭菌器号、操作者代码等各种打印功能；

灭菌日期、失效日期可以根据设置自动进行调整，闰月、大小月自动调整；

自带封口机中英文打印系统，内置一台24针打印机，打印清晰，设置打印事项简便快捷，打印字体宽窄可调，方便将更多的内容打印到相对窄的袋子上，打印功能可一键关闭也可按需要关闭某条目，灵活、方便、快捷；；

系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小带宽，帮助操作者在打印前确定项目的多少来选取合适的纸塑袋，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒；

河南立布医疗器械有限公司是一家集生产、销售、服务为一体的综合性企业，于2015年在滑县文明路与振兴路西南角工业园区注册成立，经过不断研发、创新凭借在医疗设备领域的专业水平和成熟的技术，在医疗领域迅速崛起，公司生产销售：灭菌包装无纺布、医用灭菌包装袋、灭菌指示卡、生物指示剂、指示标签、医用打印封口机、全自动封口机、普通封口机、等系列产品及相关耗材。

公司一直以“品质保证、服务专业、顾客满意”为经营宗旨，坚持“质量第一、诚信至上”的企业经营理念，赢得了广大客户与社会各界的一致认可。

欢迎每一位有意合作的伙伴，愿与您同舟共进、携手实施，共创双赢。期待您的咨询。热线：18937218677.QQ3050854058.