

# 钟祥养殖鱼塘排泥管道浮筒 5寸清淤套管子浮漂

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 钟祥养殖鱼塘排泥管道浮筒 5寸清淤套管子浮漂                  |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司                            |
| 价格   | 228.00/套                                |
| 规格参数 | 品牌:柏泰<br>型号:FT300<br>产地:宁波              |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号<br>韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322                             |

## 产品详情

### 钟祥养殖鱼塘排泥管道浮筒 5寸清淤套管子浮漂

疏浚托浮采用绞吸式挖泥船进行疏浚，其附属设备就是水上浮筒、排泥管、排沙管、水下沉管和陆上排泥、排沙管。现在，许多城市护城河、湖泊的清淤也开始采用新工艺，即从水底直接抽吸淤泥浆，经管道实现长距离排送。挖泥船配管中有水上浮动管线、零号及上坡管线、水上架设管线、水底管线、陆上架设管线。这些挖泥配柏泰塑料浮体，外壳由韧性\*异的中密度聚乙烯制成，内充\*强度聚苯乙烯泡沫塑料。结构合理，疏浚托浮性能\*异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品

如合理确定疏挖层的深度、减少疏挖过程与疏挖后细颗粒悬浮与扩散、疏浚后底泥的资源化利用及降低疏浚后生态风险等方面加强研究，进一步提\*环保疏浚的质量与疏浚后的效果。同时，针对目前我\*许多湖泊或河流底泥受有\*有机物污染的\*点，在环保疏浚基础上开发有\*有害污染底泥疏浚技术。经济:几乎不需要任何保养和维修。不必像木结构和金属结构那样需要经常检修。夹管浮体可以为您省下大量的，金钱及人力。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安\*使用：

1、夹管浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30百分之，管线在工作时，露出水面的\*度为钢管\*度的1/4左右。

2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5百分之，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。

3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，\*明显颗粒料。这时塑料外壳的\*拉性比较好。

4、托管浮子内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品\*准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。

5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。